

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	*)	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	F O R D	Thunderbird		1966	5 3 2 2			
Merkmale "Thunderbird" auf Hinterkotflügel.- "6...Z" vor Chassis-Nr.								
*) Betriebsstoff Benzin				Anzahl Zyl.	8			
Hersteller des Fahrgestells	FORD Motor Co. (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn, oben auf Kühlertraverse + auf Plakette im linken Türfalz							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn unten auf Block, hinter Lenkhilf-Pumpe							
Motor-Typ	"Z" - V-8, 390 cu.in., OHV, mit 4-fach Fallstromvergaser							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	6*383 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart automatisch **)	Länge	5'217				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)	Breite	1'963				
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'549	Höhe	1'360			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 193	Spur H.	1'524	Radstand 2'870			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch	Wendekreis 12,60	Überhang H.	1'300			
Betriebsbremse	hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung, V= Scheiben/H=				Innenbacken			
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	1'110	980	2'090	Dimension	8,15 H 15	8,15 H 15		Länge
Nutzlast	110	240	350	Pneu-Tragk.	1'220	1'220	V=210km/h	Breite
Gesamtgew.	1'220	1'220	2'440				500 Super	Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Sport	Höhe selten.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2			Überhang H.
Lenkung: Lage	links - mit Unterstützung			Motor-Marke	FORD			Brems-PS 315 SAE
Bohrung	102,87			Hub	96,01			Steuer-PS 32,51
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet							
Zahl der Plätze: Total	5	(vorn 2	Mitte	hinten 3)			Stehplätze

	Fernlicht	4/ FOMOCO 2	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Ticker
	Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
§)	Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert m. Schlusslichter	(rot) +)
	Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
§)	Schlusslicht	2/ kombiniert m. Stopl. u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)= 93 dB
	Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	§)
	Rückfahrlicht	2/ zwischen Schlusslichter		
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	82 dB bei 4'600 U/min ++)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle: Siehe Fabrikations-Programm.
- **) Getriebe: Getriebeautomat Cruise-O-Matic mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- +) Blinker hinten: 3 Lampen für jede Seite mit ungleichem Blinkbeginn.
- ++) Auspuff: 2 Austritt-Rohre, gerade nach hinten, 20 cm vor Karosserie-Ende nach unten abgschrägt; zulässig.
- §) Durch den Importeur abgeändert:
 - Standlichter: Mit Scheinwerfern zusammengesaltet, es werden weisse Lampen montiert.
 - Flasher-Schalter: (Pannen-Signal): Darf nicht funktionieren (Blinkautomat wird entfernt).
 - Schlusslichter: 9 Lampen; die 3 Mittleren werden entfernt.
 - Kontrollampen: Auf Vorderkotflügeln werden entfernt.

Ort und Datum der Typenprüfung

Rothrist, 21./22.12.65.

Die Typenprüfungskommission