Arbeitsmaschine Fabrikmarke (Ausnahme-Fz.) *) H O U G H	н 60`В	Typenschein-Nummer CH 5391 12	
ERKENNUNGSMERKMALE "INTERNATIONAL HOUGH" beidseitig an Kabine "H 60 B" auf Hersteller-Plakette, rechts, seitlich vorn in Kabine "H 60 B" sowie "342 0324 D" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich vor Einstieg Motorkennzeichen eingeschlagen "D 358" links, seitlich, Mitte Motorblock Hersteller I H C m.b.H., Neuss/Rhein (D) Importeur U. ROHRER-MARTI AG, Zollikofen			
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Lenkung Orbitrol Lenkhilfe hy Betriebsbremse Druckluft hydr.2-Kreis.IB.auf Hilfsbremse Mech.,IB, auf Dauerbremse Stellbremse Vordere Kardanwelle Getriebeart Automat Anz. Gäng Diff. Sperre Zughaken H=Steckn. Höchstges KAROSSERIEFORM Pneuladeschaufel Anz Schiebee Anz. Plätze; TOTAL 1; vorn ; Mitte ; hinten	Allrad MOTOR Bardraulisch Marke I Typ I Lage h Lage h Bohrung Schwind. 37.5 km/h LeistPS Kühlung Marke I Lärm 84	H C Treibstoff D 358	
ABMESSUNGEN Spurweite V 1950 H 1950 Spurkreis L 11.9 R 11.5	GEWICHTE Vom Mitte Leergewicht 4200 Nutzlast Total Fabrik-Garantie 4500 Reifen-Dimens. 17.5-25 EM Tragkraft p. Achse 7800 (2.5) Gesamtzugger Fabrikgar, max. Anhängelast Bereifungsvariante: Mice	7800 (2,5)	

AUSRUESTUNG Elektr. Anlage 12 v	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Fernlicht HELLA K 21037 Lichthupe -	Art Schw. Arbeitsmasch. (AusnFz.)
Abblendlicht HELLA K 21037 §) Standlicht HELLA K 21037 §)	Marke & Typ HOUGH H 60 B
Markierlicht V=2/A(E) auf Schutzbalken / H=Schlusslichter	
Warnvorrichtung MIXO CH 5 0102 03 Lautstärke 92 (dB) A	Typenschein-Nummer CH 5391 12
Scheibenwischer V + H elektrisch waschanlage vorhanden	Karosserieform Pneuladeschaufel
Schlusslicht CH 1 0133 03 Rückstrahler V = I (E)	_
Stoplicht CH 1 0133 03 [H = I (E)	Plätze: Totall (Vorn)l
Kontroll-NrBel links separat Schildform Hochformat/Langformat	Leergewicht 9100 Treibstoff D
Rückspiegel 2/beids.an Kabine GeschwMesser km/h + TZ	Nutzlast PS $= \frac{29.04}{5860}$
Richtungsblinker Anordnung IV	Gesamtgew. 9100 Anhängelast -
Vorn 1 (E) seiti. 4 (E) §) hinten CH 1 0133 03	Gew. des Zuges
Warmblinkanlage vorhanden Arbeitslampen 2/m. Kontrollampe	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Unterlegekeil: 1/440 x 300 x 250	
	T 60 P*342 0324 D000513

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.=H 60 B*342 0324 D000513

*) Art der Ausnahme: Abstand ab Lenkrad nach vorn = 3520 mm, Breite = 2650 mm

§) Höhe der Abblend-, Standlichter und der seitlichen Blinker technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Ueberführung auf öffentlichen Strassen nur ausnahmsweise, mit Zustimmung der kantonalen Behörde, zulässig.
- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- Ladeschaufel muss mit Schutzvorrichtung und gelb/schwarzer Markierung versehen sein.
- Beleuchtung muss gemäss BAV Art. 45, Abs. 1 angebracht sein.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 27.10.72 / 7.11.72 Die Prüfungskommission