

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Kleinmotorrad	H O N D A			S S 5 0		1966	5 4 4 9	
Merkmale "SS 50" auf Hersteller-Plakette rechts auf Lenkerrohr + vor Rahmen-Nr.								
Betriebsstoff Benzin						Anzahl Zyl. 1		
Hersteller des Fahrgestells	HONDA Motor Co Ltd, Tokio (J)-Imp, Frerichs & Nicollier, Genève und							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts a. Lenkerrohr + a. Plakette [C.A. Drenowatz, Zürich							
Motor-Nr. eingeschlagen	links unten auf Gehäuse							
Motor-Typ	SS 50 E - O H C							
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	49 cm ³	Anhängerbremse					Aussehen in mm	
Takte	4	Getriebeart mechanisch					Länge 1'810	
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 5					Breite 570	
Antrieb	Kette auf HR	Geschw. 1. Gang			Spur V.			Höhe 910
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang ca. 80 *)			Spur H.			Radstand 1'165
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre			Wendekreis			Überhang H.
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	30	35	65	Dimension	2.75-17	2.75-17	Länge	
Nutzlast	10	60	70	Pneu-Tragk.	160	160	Breite	
Gesamtgew.	40	95	135			4 PR	Höhe	
Fabrikgarant.							Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke HONDA		Brems-PS		
Bohrung			39	Hub		41	Steuer-PS 0,25	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	
Sattel-Länge : 440 mm; -Breite 200 mm								

Fernlicht	1/ STANLEY Ass 11	15 W	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	15 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ kombiniert mit Stoplicht	5 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	1/ separat	∅ 55 mm	Rückblickspegel
Stoplicht	1/ kombiniert m. Schlusslicht	20 W	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/komb.m. Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	75	dB bei 8'200 U/min bzw. 80 km/h	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 40 Zähne.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 14.3.66.

Die Typenprüfungskommission