Art des Fahrzeuges			Fabrikmarke		Тур			Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Arbeitskarren		_ '`	ALBARET		Isocompact		1966	5465		
Merkmale 11	Isocom	act" be	idseitig v	orn						
A.	b Chass	is-lir.	4275		Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des	Fahrgest	ells A	LBARET, Ra	ntigny (0:	ise) (F)-I	porteur C	arl Heuss	er AG, Cha	am	
Fahrgestell-N	r. eingesc	hlagen _I	echts, hir	ten am Fah:	rzeug (von	Importeur	eingesch	<u> 1agen) + a</u>	.Plakette_	
Motor-Nr. ein	geschlage			n auf Block			· -· -·			
Motor-Typ	592						-		. <u>.</u>	
Lage des Mot	ors vorr		Motorbremse							
			Anhängerbrei	hängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte	4		Getriebeart	automatisc	h		·	Länge	41500	
Kühlung	Wass	er	Anzahi Vorwa	irtsgänge	2			Breite	1'950	
Antrieb	Hint	erräderGeschw. 1. Gang 10 Spur V. 3 x 400					Höhe	21900		
Anzahl Achs		Geschw. dir. Gang 20 Spur H. 4 x 400					Radstand	31100		
Anzahl Reifer	1 9	Differentialsperre vorhanden Wendekreis 12.00/13.30					Überhang	н. 880		
Betriebsbr	emse }	ydrauli	sch. Inner	backen, au	f Antriebs	wellen		•		
2. Bremse	-	echanis		backen, Ka		——————————————————————————————————————	swelle		<u> </u>	
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm		
leer	2'650	31500	61150	Dimension	8.50-15	8.50-15	TPM	Länge		
Nutzlast			_	Pneu-Tragk.	61680	81350		Breite		
Gesamtgew.			14'000		8	Ply		Höhe		
Fabrikgarant.			141000					Höhe seit	enl.	
Fabrikgarant, max. Gesamtzuggew.				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Anzahl Türen 1			Oberhang H.		
Lenkung: Lage Mitte - m.hydraul.Unterstür			erstützung	zung Motor-Marke FORD (GB)			Brems-PS	62,5 BH		
Bohrung		100			Hub 115			Steuer-PS		
Karosserie-Fo	rm			valze mit G	ummirädern					
Zahl der Plätze: Total			<u> ፡፡</u>	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze		

-

Fernlicht 2/ CIBIE	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht 2/ Duplo	V= separat (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht 2/ MARCHAL	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 80 dB
Rückstrahler 2/ separat Ø 70 §)	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht 2/kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Arbeitslampe 1/ mit Kontrollampe §)	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 87 dB bei 21250 U/min	
Latitudes Suite Of GD Det 2 2,70 0/1111	

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Durch den Importeur angebracht: Kontrollampe zu Arbeitslampe. Rückstrahler Ø 70.

Unterlegekeile müssen vorhanden.

Ort und Datum der Typenprüfung Cham, 29.3.66.

Die Typenprüfungskommission