

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	V. W.	31 - 1600	1966	5483
Merkmale "VW 1600" hinten Mitte Kofferdeckel: - "31" auf Plakette vorn neben Haubenschloss: - "316" am Anfang der Chassis-Nr. - "T" vor Motornummer				
Hersteller des Fahrgestells		VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) - Importeur ANAG, Schinznach-Bad (AG)		Anzahl Zyl. 4
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen unter den Hintersitzen auf Rahmentunnel + auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen oben auf Kurbelgehäuse zwischen Oelkühler und Luftfilter				
Motor-Typ T 1600 - Boxer-Motor, liegend, OHV, mit 2 Vergaser SOLEX, Typ 32 PDSIT *)				
Lage des Motors hinten Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	1'584 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert		Länge 4'225
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4		Breite 1'605
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	30	Spur V. 1'310	Höhe 1'475
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	135	Spur H. 1'346
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9,70	Radstand 2'400
Überhang H. 1'000				
Betriebsbremse hydraulisch - V = Scheiben / H = Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	345	535	880	vorn 6.00-15L
Nutzlast	145	205	350	hinten 6.00-15L
Gesamtgew.	490	740	1'230	4 Ply
Fabrikgarant.	550	790	1'320	Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke V W
Bohrung		85,5		Hub 69
Karosserie-Form		Limousine		Steuer-PS 8,07
Zahl der Plätze: Total		5 (vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH oder HELLA	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= über Schluss- + Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Blinker komb.m. Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 55 mm	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales + langes	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 4'250 U/min *)	- Warnvorrichtung = 86 dB

Bemerkungen und Ausnahmen:

- *) Lärmdämpfung : Luftfilter mit Ansauggeräusdämpfer KNECHT Nr. 341 129 609 und 341 129 611.
 Auspufftopf unter Motorblock in Querrichtung, Auspuffrohrende horizontal nach hinten gerichtet.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 4.4.66

Die Typenprüfungskommission