

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.	
Landw.-Traktor	F O R D (GB)		2 0 0 0 - Dexta 4 x 4		1966	5 5 5 1	
Merkmale "LD" vor Motor-Nr. - "2000" und "Dexta" beidseitig auf Motorverschalung.							
Antrieb auf die Hinterräder und auf alle 4 Räder		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	3		
Hersteller des Fahrgestells		FORD Motor Co (GB) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorne auf Getriebegehäuse, auf oberem Flansch für Anbaugeräte					
Motor-Nr. eingeschlagen		links, Mitte unten am Block oder rechts vorn unten auf Kurbelgehäuse					
Motor-Typ		L D - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung					
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	2'590 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mechanisch **) Zughaken:				Länge 3'213	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge **) Stecknagel V + H				Breite 1'670	
**)	Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang 1,9/0,63/1,6	Spür V. 1'320-2'032	Höhe 1'460		
	Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)	Spür H. 1'219-1'930	Radstand 1'930		
	Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 8.75/8.00	Überhang H. 750		
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder (2 Pedale mit Verriegelung)							
***)	2. Bremse mechanisch, Scheiben, auf Vorgelege						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	925	1'120	2'045	Dimension	8.00-20	12.8/11-28 +)	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	1'300	1'400	Breite
Gesamtgew.			2'045		4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke	FORD (GB)		Brems-PS 34 BHP
Bohrung		106,68		Hub	96,5		Steuer-PS 13,18
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
+ 2 Notsitze mit Geländer auf den Kotflügeln							

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V = über Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat, auf Hinterkotflügel	H = über Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ separat, auf Hinterkotflügel	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 87 dB
Rückstrahler	2/ auf Hinterachse \emptyset 84 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'940 U/min am Motor bzw. 580 U/min an der Zapfwelle.
Regler : Fliehkraft-Regler.
Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube sichern und plombieren.
- **) Getriebearten : 1. 7-Gang Getriebe oder
2. 7-Gang Getriebe mit zusätzlichem Untersetzungsgetriebe oder
3. 9-Gang Select-0-Speed Planetengetriebe.
- Antrieb : auf die Hinterräder oder auf alle 4 Räder.
- ***) 2. Bremse : bei Select-0-Speed Getriebe übernimmt dieses die Funktion der zweiten Bremse. (Zulässig laut Beschluss der Expertenkommission vom 15.3.65).
Betriebsbremse feststellbar.
- +) Reifen : auf Wunsch = V 7.50 x 18
H 10 x 28 - Geschwindigkeit kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Echallens, 9.3.65 / 14.6.66

Die Typenprüfungskommission