

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Globetrotter	Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.		
Wohnanhänger	A C E	*)	Pioneer Rallyman	1966	5 5 6 8		
Merkmale "Globetrotter", "Pioneer" oder "Rallyman" auf Hersteller-Plakette, links vorn auf Deichsel Betriebsstoff Anzahl Zyl.							
Hersteller des Fahrgestells	A C E Caravan Co (Sales) Ltd, Hull (GB) - Importeur P.R. Waibel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorn oben auf Deichsel + auf Plakette				[Schönbühl-BE		
Motor-Nr. eingeschlagen							
Motor-Typ							
Lage des Motors	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte		Getriebeart	Anhängervorrichtung:		Länge 4'590		
Kühlung		Anzahl Vorwärtsgänge	Kugelkopfkupplung ***)		Breite 2'030		
Antrieb		Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'610	Höhe 2'340		
Anzahl Achsen 1 gefedert		Geschw. dir. Gang	Spur H.		Radstand **)		
Anzahl Reifen 2		Differentialsperre	Wendekreis		Überhang H. 1'670		
Betriebsbremse	mechanisch, Auflaufbremse, Innenbacken, Gestänge, auf beide Räder, mit 2. Bremse die Gleiche, feststellbar				[Abreissicherung		
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
*) leer	70	570	640	Dimension	5,90-13		Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	850		Breite
Gesamtgew.	80	675	755		4 P R		Höhe
Fabrikgarant.			755				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke			Brems-PS
Bohrung				Hub			Steuer-PS
Karosserie-Form	Wohnwagen						
Zahl der Plätze: Total	(vorn		Mitte	hinten	)	Stehplätze	

Fernlicht		Fahrleistungsanzeiger 2/ Blinker
Abblendlicht		
2/ Markierlichter		H = oberhalb Schlusslichter (orange)
2/ Rückstrahler, weiss $\phi$ 70 mm		Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ kombiniert mit Stoplicht		Warnvorrichtung
Rückstrahler 2/ dreieckig, 15 cm Seitenlänge		Rückblickspiegel
Stoplicht 2/ kombiniert mit Schlusslicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung 1/ für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		+) )
Elektr. Anlage	Volt	
Lärmmessung	dB bei	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Die 3 Modelle unterscheiden sich durch die Innen-Ausstattung; Leergewicht entsprechend variabel. Obige Gewichte für Globetrotter, ohne Gasflasche, Frigo, Heizung, usw.
- \*\* ) Deichsellänge : 2'920 mm.
- \*\*\* ) Anhängervorrichtung mit 2 Sicherheitskabel.  
7-poliger Stecker
- + ) Senkrechte Rahmen der Lamellen-Fenster mit Gummi-Profilen entschärfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 28.6.66

Die Typenprüfungskommission