

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	D O D G E		D a r t - V - 8			5 6 3 2	
Merkmale "C 273" vor Motor-Nr.- "DART" beidseitig hinten *) Die 8. Ziffer von rechts, identisch							
m. dem 6. Zeichen von links = Modelljahr (7=1967)		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.		8	
Hersteller des Fahrgestells DODGE Div. of CHRYSLER Corp. USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn neben Motor + links im Vordertürpfosten, auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Block, unter Zylinderkopf							
Motor-Typ C 273 - V-8 - stehend, OHV, mit Zweifach-Vergaser							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	4482 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart Automat **)		Länge 5050			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)		Breite 1800			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1500		Höhe 1440			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 180	Spur H. 1430		Radstand 2819		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Überhang H. 1300			
Wendekreis 12,10/11,90							
Betriebsbremse hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung - V= Scheiben / H= Innenbacken, 2-Kreis							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	820	595	1415	Dimension	6.95H14	6.95H14	Länge
Nutzlast			—	Pneu-Tragk.	1'080	1'080	Breite
Gesamtgew.			1835		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 oder 4 *)		Überhang H.	
Lenkung: Lage links - mit hydraul. Unterstützung				Motor-Marke	CHRYSLER		Brems-PS 182,5 SAE
Bohrung		92,07		Hub	84,13		Steuer-PS 22,82
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	
Serie Dart GT		5	2		3		

Fernlicht	2/ GE Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit optischer und akustischer Kontrolle
Abblendlicht	Sealed Beam m. Abblendklappe	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (stufenlos) + Waschanl.
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/ komb. mit Schlusslichter	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ in Stosstange, neben Kontrollschild		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	77 dB bei 4'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : Dart 270 (auf Handschuhfach) = 2-Door Sedan
 4-Door Sedan
 2-Door Hardtop
 2-Door Convertible
 Dart GT (auf Handschuhfach) = 2-Door Hardtop
 2-Door Convertible

- **) Getriebeart : Getriebeautomat TORQUEFLITE mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
 Auf Wunsch : 3-Gang mechanisch synchronisiert oder
 4-Gang mechanisch vollsynchronisiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 23.9.66

C. Typenprüfungskommission