

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Typenschein Nr.				
Personenwagen	ALFA - ROMEO		105.30 105.31 - 1300 Junior GT *)		5640				
Merkmale "GT 1300 Junior" auf Kofferdeckel - "Tipo 105.30" od. "Tipo 105.31" a. Plakette auf Spritzwand - "AR 005.30" vor Motornummer Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4									
Hersteller des Fahrgestells ALFA ROMEO S.p.A., MILANO (I) - Imp. : ALFA ROMEO (Svizzera) S.A., AGNO/TI									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Vorn unter Motorhaube, Mitte Spritzwand									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn a. Block oder links hint.v. Kupplungsgehäuse (AR 005.30)									
Motor-Typ AR 005.30 - Reihenmotor, stehend, OHV									
Lage des Motors vorn Motorbremse -									
Zyl.-Inhalt	1290 cm ³	Anhängerbremse	-			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart	mech. voll synchronisiert			Länge	4'080		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5			Breite	1'580		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	42	Spur V.	1'314		Höhe	1'315		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	161	Spur H.	1'264		Radstand	2'350	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	-		Wendekreis	11,00/10,50		Überhang H.	1'000
Betriebsbremse Hydraulisch, Scheiben, m. Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder									
2. Bremse . Mechanisch, IB., Kabel, auf Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm	
leer	555	435	990	Dimension	155-15	155-15	165 SR 14	Länge	-
Nutzlast			---	Pneu-Tragk.	880	880	880	Breite	-
Gesamtgew.			1'340		PIRELLI Cinturato		(1,9 atü)	Höhe	-
Fabrikgarant.	720	770	1'340		oder MICHELIN IA und X			Höhe seitl.	-
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	-			Anzahl Türen	2			Überhang H.	---
Lenkung: Lage	links *)			Motor-Marke	ALFA ROMEO			Brems-PS	88 (DIN)
Bohrung	74			Hub	75			Steuer-PS	6,57
Karosserie-Form	Limousine (Coupé)								
Zahl der Plätze: Total	4		(vorn 2	Mitte	-	hinten 2)		Stehplätze	-

Fernlicht 2/ CARELLO od. BOSCH E 3 Ø 170	6/ Blinker m. Kontrolllampe
Abblendlicht 2/ Duplo asymmetrisch	V = Über Standlichter (weiss)
Standlichter 2/ separat, neben Scheinwerfer	seitlich : auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampe -	hinten = Über Schlusslichter (orange)
Schlusslicht 2/ kombin. m. Stoplichter	Scheibenwischer 2/elektrisch m. Waschanlage
Rückstrahler 2/ a.Schlusslichtgehäuse 21 cm ²	Warnvorrichtung 1/elektr. (2-Klang) + Lichthupe §)
Stoplicht 2/ komb.m.Schlusslichter	Rückblickspegel 1/innen Mitte oben
Kontrollschildbeleuchtung 2/f.normales Schild §)	Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
Rückfahrlicht 1/ separat	Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 83 dB bei 5'500 U/m **)	Warnvorrichtung 98 dB/B

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Tipo 105.30 = Linkslenkung
Tipo 105.31 = Rechtslenkung
- **) Lärmdämpfung : 3 Auspufftöpfe markiert IGM 2672 AS
IGM 2672 BS
IGM 2672 CS
- §) Ausrüstung : Lichthupe muss auf Fernlichter geschaltet sein
Original Kontrollschildrahmen muss entfernt werden.

Ersetzt T.S. 5640 v. 28.9.1966
Auf Wunsch, Felgen 14 x 15" mit
Bereifung 165 SR 14
Bremsen m. Bremskraftbegrenzer

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 28.9.1966
(20.1.1969)

Die Typenprüfungskommission