

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Typenschein Nr.		
Landw.-Traktor	BUEHRER		OF 18 Tractospeed Standard		- 5670		
Merkmale "Standard OF 18" seitlich auf Kühlerverschalung.- "OF 18" auf Plakette am Instrumenten-							
brett.- "Tractospeed" seitlich auf Motorhaube		Betriebsstoff		Diesel		Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Block + auf Plakette							
Motor-Typ 592 E - Reihenmotor, stehend							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'612 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Zughaken: Stecknagel		Länge 3'200	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3x5 = 15 mit Sicherung			Breite 1'760		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 5		Spur V. 1'370		Höhe 1'670	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1'320-1'440		Radstand 2'050	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,90		Überhang H.	
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle bzw. HR (Pedale mit Verriegelung)							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle bzw. HR (Handhebel m. Feststellvorr.)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	840	1'210	2'050	Dimension	6.50-16	11-28	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'490	1'880	Breite
Gesamtgew.					6 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.				Tractor	AS		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke FORD (GB)		Brems-PS 50 SAE	
Bohrung		100		Hub 115		Steuer-PS 18,4	
Karosserie-Form Landw. Traktor - Auf Wunsch mit Windschutzscheibe und Segeltuchdach							
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten )		Stehplätze	
+ 2 Notsitze mit Geländer auf Kotflügel							

39.

Fernlicht	2/ HELLA oder BOSCH	A NL	Fahrrichtungsanzeiger	Auf Wunsch
Abblendlicht	2/ Duplo		2/ Blinker auf Kotflügel	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern			
Nebellampe			Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ elektrisch	K 11474	Ø 70	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ separat		Ø 80	Rückblickspegel
Stoplicht				Geschwindigkeitsmesser km/h + Betriebsstundenzähler
Kontrollschildbeleuchtung				Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	83	dB bei	1'960 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'960 U/min des Motors bzw. 670 U/min an der Zapfwelle.  
 Regler : Mechanisch, Fliehkraft.  
 Plombe : 1 auf Vollgasbegrenzungsschraube mit Bezeichnung FB.
- \*\*\*) Bereifung : Auf Wunsch = 12-28, 9-36, 11-32, 13-28; Höchstgeschwindigkeit kontrollieren.

Auf Wunsch mit Regelhydraulik BUEHRER, mit Geräteanschluss.

Ort und Datum der Typenprüfung Hinwil, 27.10.66

Die Typenprüfungskommission