

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein Nr.
Landw.-Traktor	BUEHRER	PF 19 Tractospeed Super	5 6 7 1
Merkmale "Super PF 19" seitlich auf Kühlerverschalung.- "PF 19" auf Plakette am Instrumentenbrett.-			
"Tractospeed" seitlich auf Motorhaube	Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells	BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil (ZH)		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Längsträger	+ auf Plakette	
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, unten auf Block unterhalb Anlasser	+ auf Plakette	
Motor-Typ	2508 E - Reihenmotor, OHV, stehend		
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	
Zyl.-Inhalt	3'847 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Zughaken: Steckmaass
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3x5 = 15	mit Sicherung
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 5	Spur V. 1'370
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)	Spur H. 1'320-1'440
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 7,40
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle bzw. HR (Pedale mit Verriegelung)			
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle bzw. HR (Handhebel mit Feststellvorr.)			
Gewichte	vorn	hinten	Total
Leer	950	1'480	2'430
Nutzlast			
Gesamtgew.			
Fabrikgarant.			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			
Anzahl Türen			
Lenkung: Lage	Mitte		Motor-Marke FORD (GB)
Bohrung	107		Hub 107
Karosserie-Form	Landw.-Traktor - Auf Wunsch mit Windschutzscheibe und Segeltuchdach		
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn Mitte hinten)	Stehplätze
+ 2 Notsitze mit Geländer auf Kotflügel			

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrrichtungsanzeiger	Auf Wunsch
Abblendlicht	2/ Duplo	2/ Blinker auf Kotflügel	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ elektrisch K 11474 \varnothing 70	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 80	Rückblickspegel	
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	km/h + Betriebsstundenzähler
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 1'920 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'920 U/min des Motors bzw. 670 U/min an der Zapfwelle
 Regler : Mechanisch, Fliehkraft.
 Plombe : 1 auf Vollgasbegrenzungsschraube mit Bezeichnung FB.
- **) Bereifung : Auf Wunsch = 11-36, 13-30, 11-32, 13-28, 12-28, 13-24, 10-36;
 Höchstgeschwindigkeit kontrollieren.

Auf Wunsch mit Regelhydraulik BUEHRER, mit Geräteanschluss.

Ort und Datum der Typenprüfung Hinwil, 27.10.66

Die Typenprüfungskommission