

Art des Fahrzeuges

Arbeitskarren

Fabrikmarke

R O L B A

Typ

R 200
(Motor : FORD 2305 E)

Typenschein-Nummer

CH 5680 10

Hersteller

AKTIENGESELLSCHAFT ROLBA, Fabrikationsbetrieb, Zürcherstrasse 51, 8620 Wetzikon / Schweiz

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette: "R 200 ." (R 200 D = mit Nabenvorgelege / R 200 C = ohne Nabenvorgelege)
vor Fahrgestell-Nummer: "95 302 011" (nur am Fahrgestell) / "C" bzw "D" nach Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

in Kabine, links am Armaturenbrett

Fahrgestellnummer

im Motorraum, links hinten oben auf Längsträger

Motorkennzeichen

"NA" links, vorn auf Block bzw Kupplungsflansch (in Fahrtrichtung gesehen)

Hauptimporteur

-

Geprüftes Fahrzeug

95 302 011 002 C

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe, auf HA

Getriebe

hydrostatischer Antrieb

Anzahl Gänge

2 Stufen

Achsantrieb

Allrad *)

Betriebsbremse

hydraulisch, IB, wirkend auf Vorderräder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Motor

Marke

FORD

Typ

2305 E

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

90,82

Hub

76,95

Hubraum

1993

Steuer-PS

10,15

Leistungs-kW

56 DIN

bei U/min

4000

Lärm Standmessung 75 dB/A bei U/min 3000 **)

Schalldämpfer

1 Topf, 355 x Ø 200

Abgasprüfung

CO gemessen 1,5 % bei 850 U/min

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

Schneefräse

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

-

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

innen/links +)

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Stecknagel h

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 v 2

M h

Masse

Innen

ausser

Länge

3910

Achsabstand

1500

Breite

1500

Doppelachse

v

h

Höhe

2500

Spurweite

v

1190

h

1036

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

1460

h

-

h

950

Spurkreis ø

l

8400

r

7900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1780

820

2600

Nutzlast

Gesamtgewicht

2600

Fabrikgarantie

3000

Reifengrösse

P 215/75R15

P 215/75R15

(Varianten

Ply / bar

- / 2,3

- / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2240

2240

für V max

30

30

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25,0 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

24,6 km/h

bei 4000 U/min am Motor

Ausrüstung	§)
Fernlichter	Hella K 11103
Abblendlichter	Hella K 11103
Standlichter	Hella K 11103
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v - s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - nach v+h s A/R(E) (SNV Winterdienst)
Zusätzliche Lichter	1/ Gefahrenlicht Hella CH 1 1280 03/04
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1/ Blatt (Defroster= Heizscheibe) ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella el 20011 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	R O L B A	R 2 0 0	
Typenscheinnummer	CH	5 6 8 0 1 0	
Karosserie	Schneefräse		
Plätze	total 2	vorn	
Leergewicht	2600	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	10,15
Gesamtgewicht	2600	Hubraum	1993

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allradantrieb hinten ausschaltbar, Diff.-Sperre auf VA + HA
- **) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt mit Vmax = 82 dB/A
- +) Rückspiegel : Innenspiegel (an Stelle von Aussenspiegel rechts) aus arbeitstechnischen Gründen zugelassen
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend- Stand- Schlusslichter, Richtungsblinker hinten sowie Kontrollschild technisch bedingt

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - 1 Plombe an Verschlusschraube auf Gehäuse des elektronischen Drehzahlbegrenzers
- 116 - Gelblicht erforderlich, Verwendung nur beim Winterdiensteinsatz gestattet
- 138 - gelb/schwarz markierte Gummischutzklappen über ganze Fräswalzenbreite erforderlich, Lederschutz über Schneemesser vorn
- 139 - Auswurfkamin muss für Ueberführungsfahrten entfernt werden (12-Meter-Sichtkreis)
- 141 - Fräsaggregat muss mechanisch gegen das Absenken gesichert sein

Ort und Datum der Prüfung

Wetzikon, 05.02.1980

Eidg. Typenprüfstelle