

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Arbeitsmaschine			
h4	8,80	85,0	76,0	1725	ach	Marke und Typ	R O L B A R 400 F / 4			
						Typenschein-Nr. CH	5680 15			
						Karosserie	Schneefräse			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	2	vorn	2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	5860	Treibstoff	D	
b=0,50 bei 2090 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1		Hubraum	6125	
b=- bei min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1		Steuer-PS	31,19	
b=- bei min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1				
O	O+P					Gesamtgewicht	5860			
S Bacharach = 5,00	Einspritzpumpe Bosch									

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämpfung : aufklappbare Motorraum-Seitenteile mit Schaumstoff versehen
- ♣) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend- Standlichter und der Richtungsblinker vorn, sowie der seitliche Abstand der Abblendlichter technisch bedingt
Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollaastanschlagschraube
- 116 - Gelblicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdiensteneinsatz gestattet
- 137 - Markierung folgender Fz.-Teile erforderlich: Gummischutzlappen vorn
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fz.-Teile erforderlich: Gummischutzlappen über Fräswalze vorn, Lederschutz über Schneemesser vorn
- 139 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Auswurfkamin (zur Einhaltung des 12m-Sichtkreises)
- 141 - Sicherung folgender Fz.-Teile erforderlich: Fräse mechanisch gegen das Absenken

Ort und Datum der Prüfung **Wetzikon, 13.12.1984**
Sta/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle