

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.			
Personenwagen	F O R D	Mustang SIX	1967	5 6 9 0			
Merkmale "Mustang" beidseitig vor Türen und auf Kofferdeckel							
"7 ... T" vor Chassis-Nr.	*) Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 6			
Hersteller des Fahrgestells	FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorn oben auf Motorraum-Seitenwand + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen							
Motor-Typ	SIX - 200 cu.in. - "T" vorn links neben Zündverteiler (Reihenmotor, stehend)						
Legende des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'273 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert **)	Länge	4'663			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)	Breite	1'800			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'471	Höhe			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	150	Spur H.			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	11,30			
Betriebsbremse		hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken					
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	670	565	1'235	Dimension	6.95x14	6.95x14	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	970	970	Breite
Gesamtgew.			1'940		4 PR		Höhe
Fabrikgarant.	1'030	910	1'940				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen		2		Überhang H.
Lenkung: Lage links - auf Wunsch mit Unterstütz.			Motor-Marke	FORD		Brems-PS	120 SAE
Bohrung			93,47	Hub	79,5		Steuer-PS
Karosserie-Form			Limousine oder Cabriolet				
Zahl der Plätze: Total ***)			4	(vorn 2	Mitte	hinten 2)	Stehplätze
***)			5	2		3	

	Fernlicht	2/ FOMOCO 2	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
	Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter (weiss)
§)	Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H = kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
	Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 95 dB
	Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht	2/ separat, unter Stosstange	
	Elektr. Anlage	12 Volt	
§)	Lärmmessung	81 dB bei 4'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Modelle : Siehe Fabrikations-Programm.
- \*\* ) Getriebe : Auf Wunsch Getriebeautomat Cruise-O-Matic mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellugn "P".
- \*\*\* ) Plätze : Cabriolet und Coupé Fastback 4 Plätze  
Coupé Hardtop 5 Plätze

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet, es werden weisse Lampen montiert.

Auspuff : Austritt 7 cm vor Karosserie-Ende, ca. 30° nach unten geneigt.

Ort und Datum der Typenprüfung Rothrist, 10.11.66

Die Typenprüfungskommission