

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.				
Personenwagen	F O R D	Mustang GT V-8	1967	5 6 9 2				
Merkmale "Mustang" am Fahrzeugheck, "GT" vor den Türen								
"7 ... S" vor Chassis-Nr.		*) Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 8				
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Motorraum-Seitenwand + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen								
Motor-Typ V-8 - 390 cu.in. - "S" vorne links am Zylinderblock								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	6'383 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert **)		Länge 4'663				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3 **)	Breite 1'800				
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'475	Höhe 1'340				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	200 Spur H. 1'475	Radstand 2'743				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch Wendekreis 11,50/11,20		Überhang H. 1'050				
Betriebsbremse hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung, 2-Kreis -V-Scheiben/H-Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	860	660	1'520	Dimension	F-70 - 14	F 70 - 14	Länge	
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	1'000	1'000	Breite	
Gesamtgew.			1'940		SS Wide Oval		Höhe	
Fabrikgarant.	1'030	910	1'940				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen		2		Überhang H.	
Lenkung: Lage links - auf Wunsch mit Unterstütz.			Motor-Marke		FORD		Brems-PS 320 SAE	
Bohrung			102,87		Hub		96,01	Steuer-PS 32,51
Karosserie-Form			Limousine oder Cabriolet					
Zahl der Plätze: Total ***)			4		(vorn 2 Mitte hinten 2)		Stehplätze	
***)			5		2		3	

§) Fernlicht	2/ FOXOCO 2	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
§) Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H = kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
§)	2/ Weitstrahler	Scheibenwischer	2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat, unter Stosstange		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	82 dB bei 4'800 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : Siehe Fabrikations-Programm
- **) Getriebe : Auf Wunsch mechanisch, 4-Gang, vollsynchronisiert
oder Getriebeautomat Cruise-O-Matic mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planstengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- ***) Plätze : Cabriolet und Coupé Fastback 4 Plätze
Coupé Hardtop 5 Plätze.

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet, es werden weisse Lampen montiert.

Innere Scheinwerfer : Werden als Weitstrahler verwendet.

Ort und Datum der Typenprüfung Rothrist, 10.11.66

Die Typenprüfungskommission