

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein			
Personenwagen	H O N D A		S 8 0 0		Jahr	Nr.			
Merkmale "HONDA S 800" vor den Türen.- "AS 800" bzw. "AS 800 c" auf Hersteller-Plakette und vor Chassis-Nr.					*) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells HONDA Motor Co. Ltd., Tokyo (J) - Importeure C.A. Drenowatz, Zürich									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagenrechts, oben auf Träger bei Ölmesstab									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf oberem Motorgehäuse, unter dem Vergaser									
Motor-Typ "E" vor Motor-Nr. -(DOHC - Reihenmotor, um 45° nach rechts geneigt, mit 2									
Lage des Motors vorn Motorbremse obenliegenden Nockenwellen, 4 Vergaser)									
Zyl.-Inhalt	790 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert				Länge	3'335		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Breite		1'400		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'150	Höhe		1'160		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		160	Spur H.	1'150	Radstand	2'000	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		8.80/9.00	Überhang H.	765	
Betriebsbremse hydraulisch - V= Scheiben / H= Innenbacken									
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder									
**) Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm	
	leer			Dimension	155SR-13SR		6.15-13/	Länge	
	Nutzlast			Pneu-Tragk.	690	715	155-13 TL	Breite	
	Gesamtgew.				4	Ply	710 bei	Höhe	
	Fabrikgarant.				1.7 atü	1.8 atü	1.9 atü	Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			2	Überhang H.	
Lenkung: Lage		rechts oder links		Motor-Marke		HONDA		Brems-PS	67.2 DIN
Bohrung		59.9		Hub		70.1		Steuer-PS	4.02
Karosserie-Form		Cabriolet oder Coupé		*)					
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn 2	Mitte	hinten)		Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA E 1	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat, in Kühlergitter	(orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= unter Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)= 100 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslichter	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte unten
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung für langes Schild		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ zwischen Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 7'570 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : Cabriolet ab Chassis-Nummer AS 800 - 1'000'757
 Coupé AS 800 c - 1'000'243
- ***) Gewichte : Cabriolet Coupé
 Leer V 390 H 370 Total 760. V 390 H 380 Total 770
 Garantie 500 500 950 500 500 950
- +) Lärmdämpfung : Ansaugfilter und Trockenfilter mit 2 Öffnungen, Verbindung zwischen Vergaser und Ansaugrohr durch Gummi-Muffen.
 1 Vortopf (Zentral in Fahrzeug-Mitte), seitlich hinten je 1 Topf mit Austritt waagrecht nach hinten.
 Schaumgummi im Luftfilter-Einsatz, Haube mit Schaumgummi ausgekleidet, Kühler-Gitter auf Gummi gelagert, Auspuffrohr ausgeglüht.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 17.11.66

Die Typenprüfungskommission