

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell + +)	Typenschein Nr.				
Kombiwagen	V W	3 6 / 1600 A	1967	5 7 3 4				
Merkmale "VW 1600 Variant" am Fahrzeugheck: - "36/1600 A" auf Hersteller-Plakette, - "367" erste Ziffern zu Chassis-Nr., - "K" oder "M" vor Motor-Nr.								
Hersteller des Fahrgestells	VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) - Importeur AMAG, Schinznach-Bad (AG)			Anzahl Zyl. 4				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	unter den Hintersitzen, oben auf Mittelrohr + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	oben, auf Gehäuseflansch							
Motor-Typ	K oder M = vor Motor-Nr. (Boxermotor, liegend)			(K = 45 DIN-PS) (M = 41 DIN-PS)				
Lage des Motors	hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'493 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchronisiert		Länge 4'225				
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 1'605					
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 30	Spur V. 1'310	Höhe 1'465					
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 125	Spur H. 1'346	Radstand 2'400					
Anzahl Reifen 4	Differentialsperre		Wendekreis 11,40/11,60	Überhang H. 1'000				
Betriebsbremse hydraulisch - V = Scheiben / H = Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
*) Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
	315	585	900	Dimension	6,00-15 L	6,00-15 L *)	Länge 1'060/1'660	
	85	355	440	Pneu-Tragk.	1'040	1'040	Breite 920/1'170	
	400	940	1'340	4 Ply		Höhe 760		
	550	940	1'400			Höhe seitenl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 + 1 hinten			Überhang H. 800		
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke V W		Brems-PS 54 SAE/45 DIN		
Bohrung		83		Hub 69		Steuer-PS 7,60		
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte 3 hinten -)		Stehplätze		

§)	Fernlicht	2/ HELLA E 1. 4402	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
	Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, unter Scheinwerfer	(orange)
	Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = oberhalb Schlusslichter	(orange)
	Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
	Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
	Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h	
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	-	

	Rückfahrlicht			
	Elektr. Anlage	12	Volt	
+	Lärmmessung	76	dB bei 3'950 U/min	- Warnvorrichtung = 104 dB

Bemerkungen und Ausnahmen
 *) Wird auch unter Bezeichnung "36 M 267" mit verstärkter Hinterachsfederung geliefert :

<u>Gewichte</u> : Leer	V	315	H	585	Total	900
Nutzlast		85		435		520
Total		400		1'020		1'420
Fabrikgarantie		550		1'020		1'490
Bereifung		6.00 - 15 L 6 Ply = Tragkraft pro Achse				1'090 kg.

§) Parkierlichter : 2/ vor Seitentüren (V=weiss / H=rot) 20 x 20 mm.
 Werden beim Einschalten der Zündung ausser Betrieb gesetzt.

+) Lärmdämpfung : Ansauggeräuschkämpfer V W 311 129 611 C
 1 Auspufftopf V W 341 251 061
 1 Austritt, Innen-Ø 28 mm.

++) 3. Ziffer der Fahrgestellnummer = Modelljahr (Beispiel 367 = Modell 1967)

Ort und Datum der Typenprüfung
 Schinznach-Bad, 15.12.66
 Die Typenprüfungskommission