

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.			
Personenwagen	FORD - LINCOLN	Continental	1967	5763			
Merkmale "Continental" auf Hinterkotflügeln + an Fahrzeugfront							
"7... G" vor Chassis-Nr. *		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 8			
Hersteller des Fahrgestells LINCOLN-MERCURY Div. of FORD (USA) - Imp. FORD Motor Co (Switzerland) SA, ZH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kotflügelinnenseite + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen							
Motor-Typ "G" = vorn links vor Zylinderkopf (V-8, 462 cu.in., OHV, 4-fach Fallstrom-							
Lage des Motors vorn Motorbremse				(Vergaser)			
Zyl.-Inhalt	7'561 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussehen in mm				
Takte	4	Getriebeart automatisch **)	Länge	5'611			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Breite	2'024			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'577	Höhe	1'400			
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gangca. 200	Spur H. 1'549	Radstand	3'200			
Anzahl Reifen 4	Differentialsperre automatisch	Wendekreis 13.65/14.00	Überhang H.	1'470			
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung - V= Scheiben/H= Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berelfung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'380	1'080	2'460	Dimension	9.00H15	9.00H15	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	1'550	1'550	Breite
Gesamtgew.			3'145		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	1'530	1'616	3'145				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 oder 4 *)		Überhang H.		
Lenkung: Lage links - mit hydr. Unterstützung		Motor-Marke	LINCOLN	Brems-PS 340 SAE			
Bohrung 111.25		Hub	97.28	Steuer-PS 38.51			
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet					
Zahl der Plätze: Total 6		(vorn 3	Mitte	hinten 3 )	Stehplätze		

+)

5

	Fernlicht	4/ GE Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe	§)
§)	Ablendlicht	2/ die äusseren, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter	(weiss)
	Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H=	kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer	2/ Unterdruck mit Waschanlage	
§)	Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)	= 101 dB
	Rückstrahler	2/ separat $\varnothing$ 50 mm	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links	
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h	
	Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile		
	Rückfahrlicht	2/ in Stosstange	Seiten-Schienen	= Breite	30 mm
	Elektr. Anlage	12 Volt	Stosstangenhörner	= Breite	35 mm
§)	Lärmmessung	84 dB bei 4'600 U/min			

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \* Modelle : Siehe Fabrikations-Programm.
- \*\* Getriebe : Getriebeautomat Turbo-Drive mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- + 2. Bremsen: Feststellvorrichtung löst automatisch beim Verlassen der Schaltstellungen "P" und "N".
- §) Durch den Importeur abgeändert :
  - Standlichter : Werden mit den Fernlichtern zusammengeschaltet, es werden weisse Lampen montiert.
  - Rückstrahler : Original zu klein (12.9 cm<sup>2</sup>); es werden 2 zusätzliche angebracht.
  - Auspuffenden : Werden nach hinten verlängert.
  - Pannenlicht : Wird abgeschaltet (Schalter arretiert).

Ort und Datum der Typenprüfung

Rothrist, 10.1.67

Die Typenprüfungskommission