

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell	Typenschein Nr.		
Personenwagen	CHEVROLET		Corvette		1967	5778		
Merkmale "Corvette STING RAY" hinten oben.- "427" a.Haube.- "Modell 194..S" + "TS 5778" auf Plakette.- "7" hinter Modellicode = 1967 *)								
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl.	8		
Hersteller des Fahrgestells CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagenrechts, oben auf Längsträger bei Motorsupport + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen								
Motor-Typ	I L = vorn, rechts auf Zylinderblock (V-8, 427 cu.in. 4-fach Vergaser)							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	6'974cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert				Länge	4'448	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4			Breite	1'768	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	96	Spur V.	1'463	Höhe		1'260	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	212	Spur H.	1'481	Radstand		2'489
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch		Wendekreis	10.60/10.70	Überhang H.		1'148
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis mit Unterdruck-Unterstützung - Scheiben								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	*)	*)	*)	Dimension	7.75H15	7.75H15	Länge	
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	1'240	1'240	Breite	
Gesamtgew.			*)		4	Fly	Höhe	
Fabrikgarant.	895	955	*)				Höhe seitentl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2	Überhang H.	
Lenkung: Lage		links - mit Unterstützung		Motor-Marke	CHEVROLET		Brems-PS	395 SAE
Bohrung		107,95		Hub	95,25		Steuer-PS	35,52
Karosserie-Form		Cabriolet mit Hardtop oder Coupé *)						
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn 2	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die äusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	4/ ringförmig b.Schluss- + Stopl.	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ separat, neben Schlusslichter	Rudge-Mutterimitation zulässig
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 5'200 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

	Leergewichte	V	H	Total	Garantie
*) Modelle :	19437 Coupé	790	755	1'545	1'815
	19467 Cabriolet mit Hardtop	805	770	1'575	1'850

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Mit Fernlichter zusammengeschaltet, Gläser original orange werden durch weisse ersetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung

Biel, 19.1.67

Die Typenprüfungskommission