

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.				
Personenwagen	TOYOTA	Corona	RT 40	5815				
Merkmale "Corona" vor den Türen.- "RT 40" vor Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite								
		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells TOYOTA Motor Co Ltd, Nagoya (J) - Importeur TOYOTA AG, Urdorf-Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Spritzwand + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Block								
Motor-Typ 2 R = vor Motor-Nr. (Reihenmotor, stehend)								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 1'490cm³			Anhängerbremse					
Takte 4			Getriebeart mech.vollsynchronisiert					
Kühlung Wasser			Anzahl Vorwärtsgänge 4 3					
Antrieb auf Hinterräder			Geschw. 1. Gang Spur V. 1'270					
Anzahl Achsen 2			Geschw. dir. Gang 145 Spur H. 1'270					
Anzahl Reifen 4			Differentialsperre Wendekreis 9.80					
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken (auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung)								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer		540	400	940	Dimension	5.60-13	5.60-13	Länge
Nutzlast				-	Pneu-Tragk.	710	710	Breite
Gesamtgew.				1'295		4	Ply	Höhe
Fabrikgarant.		700	700	1'295				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 4			Überhang H.
Lenkung: Lage			links oder rechts		Motor-Marke TOYOTA		Brems-PS 68 DIN	
Bohrung			78		Hub 78		Steuer-PS 7.59	
Karosserie-Form					Limousine			
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2		Mitte hinten 3 )		Stehplätze

6/ Blinker mit Kontrollampe

Fernlicht	4/ SEALED BEAM KOITO/Toshiba	Fahrleistungsanzeiger	V= neben Standlichter (orange)
Abblendlicht	2/ die äusseren, asymmetrisch		seitlich an Vorderkotflügel (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= unterhalb Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat 22 cm <sup>2</sup>	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	*)
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'500 U/min	Warnvorrichtung	= 95 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Standlichter : werden mit den Fernlichtern zusammengeschaltet.
- Rückstrahler : Original zu klein; es werden zusätzliche montiert.

\*) Kotflügel-Verzierungen 20 mm hoch, 80 mm lang = Nicht gefährlich, sind nicht zu beanstanden

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 2.2.67

Die Typenprüfungskommission