

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren (Ausnahmefz.) *)	ZETTELMAYER	Z L 1 0 0 1	CH 5928 04

Hersteller	ZETTELMAYER BAUMSCHNITZEN GmbH, D-5503 Konz-Könen (D)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "ZL-1001" Fahrgestellnummer ---
Herstellerplakette	rechts in Kabine, neben Einstieg
Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderwagen
Motorkennzeichen	"F4L 913" hinten, links am Motorblock, neben Oelfilter (vom Importeur eingeschlagen)
Importeur	ROBERT AEBI AG, Uraniastrasse 31/33, 8023 Zürich

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	DEUTZ	Typ
Federung	---	Bauart	Reihe	Takte
Lenkung	hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung	Treibstoff	D	Lage
Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder
Betriebsbremse	hydraulisch, Mehrscheiben im Ölbad, auf Antriebswellen der Hinterräder	Bohrung	102	Hub
Hilfsbremse	mechanisch, Mehrscheiben im Ölbad, auf Antriebswellen der Hinterräder	Hubraum	4084	Steuer-PS
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Knickhebel	Leistung kW	59 DIN	bei /min
Dauerbremse	---	Md-max. Nm	254	bei /min
2-Kreis-Kontrolle	---	Schalldämpfer	2 Töpfe: 430x230x120 mm	
			800x156 mm "18.01.782.03.0.00"	
			Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt	

Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel (Sicherheitskabine) §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	3250	4060	7310 **)
Sicherheitsgurten	vorn --- hinten ---	Gewichtsverteilung			---
Unterlegkeil	1/320x160x190mm				7310
Diebstahlsicherung	---				9500
Treibstofftank	1 / 110 lt. / Stahlblech	Fabrikgarantie	15.5 - 25	15.5 - 25	+
Warnvorrichtung	KLAXON CH 5 0701 05 oder andere homologierte	Reifengrösse	10 / 2,25	10 / 2,25	

Anzahl Plätze	T 1 v --- M --- h ---	Tragkraft	6360	6360
Masse **)	aussen	für Vmax	30	30
Länge	5720-5870	Felgen	12.00 x 25 Stahl	
Breite	2250-2350			
Höhe	3100			
Überhang vorn	1970-2120			
Überhang hinten	1350			
Bodenfreiheit	leer --- beladen ---			

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25 km/h	km/h
gemessen 27,0 km/h bei /min	2650	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min	/min		Fahrzeugart			
h/m2	18,0	84,0	74,0	1875	ac)	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)				
						Marke und Typ	ZETTELMAYER	ZL 1001		
						Typenschein-Nr. CH	5928 04			
						Karosserie	Ladeschaufel			
F	G	H	J		R	Plätze	Total	1	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	7310		Treibstoff	D
b = 0,50 bei 2500 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min				
b = bei /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min				
b = bei /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min				
O	O+P					Nutzlast			Hubraum	4084
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH					Gesamtgewicht	7310		Steuer-PS	20,8

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3250 - 3400 mm
- ***) Masse/Gewichte : mit Standard-Schaufel 1,2 m³ Inhalt.
- +) Reifenvarianten : 17.5 - 25, 12 PR, 7738 kg (2,25), V-max. 30 km/h; Felge 14.00 x 25 Stahl.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der seitlichen Blinker technisch bedingt.
Auf Wunsch lieferbar ohne Kabine = Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln min. 300 cm²).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung gem. Code 138.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik/Ladeschaufel.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markier- bzw. Standlichter vorn an Ladeschaufel.

Ort und Datum der Prüfung Regensdorf, 06.05.85.

Schö/PR

Ersetzt Typenschein vom 06.05.85
01.06.88 - Masse SW

Eldg. Typenprüfstelle