

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

HOREX

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Regina 350 cc

Typbescheinigung

Nr. 594

Erkennungsmerkmale des Typs

Fahrstellnummer eingeschlagen

Rechts auf Sattelmuffe sowie Vorn auf Steuerung, auf Herst.-Plakette

Motornummer eingeschlagen

Oben, auf Motorgehäuse, auf hint. Befestigungsflansch, sowie a/Plak.

Hersteller des Fahrgestells

HOREX-Columbus-Werk A.-G., BAD HOMBURG (Deutschland)

Hersteller des Motors

HOREX-Columbus-Werk A.-G., BAD HOMBURG (Deutschland)

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ HOREX 350
 Art Blockm., obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 1 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 69 mm
 Kolbenhub 91,5 mm
 Steuer PS 1,742
 Zyl.-Inhalt zus. 342 cm³
 Brems-PS 18
 Kühlung Luft
 Lage des Motors Unten, im Rahmen

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterrad (Kette)
 1. Bremse Fußbremse : Mechanisch, auf Hinterrad (Innenbacken)
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch auf Vorderrad (Innenbacken)
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung —
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. im 1. Gang 30 im dir. Gang 115 Km/Std.

KAROSSERIE

Hersteller HOREX-Columbus Werk A.-G.
 Art/Form Motorrad
 Anzahl Türen —
 Sitzplätze Total 2
 Vorn Mitte Hinten
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz Ja
 Seitenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	310 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosliert)	70 kg	86 kg	156 kg
Nutzlast	70 kg	92 kg	162 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	3.25 - 19		einfach / mont
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 230 kg) pro Achse	230 kg	230 kg	

(ohne Soziussitz
mit Soziussitz)

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA

Abblendsystem Duplolarampe mit Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 1, im Scheinwerfer

Schlusslichter 1, kombiniert 1)

Stoplichter —

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert 1)

Richtungsanzeiger: System —

Lage —

Warnvorrichtung 1, elektr.

Scheibenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	— mm
	hinten	— mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	770 mm
Achsenabstand		1'440 mm
Gesamtlänge		2'170 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'000 mm
Bodenfreiheit		120 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		— m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		— m
Sattelhöhe ab Boden		780 mm

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

1) Schlusslicht: Schlusslicht-Linse ist vertikal zu befestigen.

Kontrollnummer-Beleuchtung: Ist zu verbessern, damit Kontrollschild nachts auf 20 Meter lesbar ist.

Auspufflärm: Bei Vollgas zu laut = 94 Phon
Die Schalldämpfung-Einrichtung ist vom Importeur zu verbessern.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 3.5.1950

Die Typenprüfungskommission