

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie Personenwagen	Marke VW (Volkswagen)	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen 10/14 Cabriolet	Typbescheinigung Nr. 603
Erkennungsmerkmale des Typs	Bezeichnung "Baumuster 10/14" auf Hersteller-Plakette, vorn im Koffer		
Fahrgestellnummer eingeschlagen	Vorn, im Koffer, Mitte Reserverad, auf Hersteller-Plakette		
Motornummer eingeschlagen	Auf Dynamosupport, unter Dynamo		
Hersteller des Fahrgestells	VOLKSWAGENWERK G.m.b.H., WOLFSBURG bei Fallersleben (Deutschland)		
Hersteller des Motors	VOLKSWAGENWERK G.m.b.H., WOLFSBURG bei Fallersleben (Deutschland)		

MOTOR		FAHRGESTELL		KAROSSERIE	
Marke u. Typ	VW 11	Anzahl Achsen	2	Hersteller	HEEMULLER WULFRATH i/Rh. (D)
Art	Boxer-Motor, obengest.	Antrieb auf	Hinterräder	Art/Form	Cabriolet
Treibstoff	Benzin	1. Bremse	Fussbremse : Hydraulisch auf alle 4 Räder	Anzahl Türen	2
Zyl.-Zahl	4 Takt 4	2. Bremse	Handbremse : Mechanisch auf alle 4 Räder	Sitzplätze Total	3 - 4
Zyl.-Bohrung	75 mm	3. Bremse	—	Vorn 2 Mitte — Hinten 1-2	
Kolbenhub	64 mm	Anhängerbremse	—		
Steuer PS	5,76	Lenkung	Links	Stehplätze	—
Zyl.-Inhalt zus.	1'131 cm ³	Anhängevorrichtung	—	Für Motorräder: Soziussitz	—
Brems-PS	25	Anzahl Vorwärtsgänge	4 (inkl. Schnellgang)	Seltenwagen	—
Kühlung	Luft (Gebläse)	Geschw. im 1. Gang	22 im dir. Gang 100 Km/Std.		
Lage des Motors	Hinten				

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	315 kg	460 kg	775 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	5.00 - 16	oder 5.25 - 16	einfach
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 400/440 kg)	800/880 kg	800/880 kg	pro Achse

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke V W
Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern
Stoplichter 1, kombiniert, Mitte
Richtungsanzeiger: System 2, Winker, elektr.
m/Kontrolllampe
Warnvorrichtung 1, elektr.

Abblendsystem Duplolarpen mit Abblendkappe
Schlußlichter 2, links und rechts 1)
1) Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert, Mitte 1)
Lage Vorn, am Torpedo, links und rechts
Scheibenwischer 2, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'290 mm
	hinten	1'240 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'540 mm
Achsenabstand		2'400 mm
Gesamtlänge		4'050 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'550 mm
Bodenfreiheit		210 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		10,00 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		10,00 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Sitzplätze : Die hinteren Sitzplätze sind als Notsitze zu betrachten, sie bieten Raum für 1 - 2 Personen im Notfall. Die hintere Sitzlehne kann nach vorn geklappt werden und ergibt dann eine Ladefläche für Gepäck.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

1) Elektr. Ausrüstung : Die Ausrüstung wird vom Importeur wie folgt abgeändert :
Als Stoplicht wird das rechte Schlusslicht verwendet und eine 15-Watts Glühbirne eingesetzt. Original-Stoplicht in Fz. Mitte wird verdeckt und dient nur noch als Kontrollschild-Beleuchtung.

Ort und Datum der Typenprüfung

Schinzach, den 10. 5. 1950

Die Typenprüfungskommission