

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

Motorrad

BMW

R 80 / 7 (2 Plätze)

CH

6072 19

Hersteller

BMW MOTORRAD GMBH, 8000 München 40 / BRD

Erkennungsmerkmale

"R 80 / 7" am Rahmen hinter Rahmen-Nummer eingeschlagen / "BMW 247, Ausf. G" auf Hersteller-Plakette
"CH 6072 19" auf Imp.-Plakette (erforderlich für die Zulassung unter dieser Typenschein-Nummer)

Herstellerplakette

rechts, zwischen Rahmen und Lenkkopf / Imp.-Plakette = links, hinten seitlich auf Rahmen

Rahmennummer

rechts, zwischen Rahmen und Lenkkopf

Motorkennzeichen

"8" oben auf linken und rechtem Zylinderfuss

Geprüftes Fahrzeug

6025144*R80/7

Hauptimporteur

BMW (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Weitere Importeure

-

Bauart des Fahrzeuges

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 2

Getriebe

mechanisch, nicht synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Vorderradbremse

hydraulisch, Scheibe oder Doppelscheibe

Hinterradbremse

mechanisch, IB oder hydraulisch Scheibe

Sitzkissenart

665

Sitzkissenart

mit Wulst und Haltebügel hinten am Sitz

Abstellstütze

zentrale und seitliche

Seitenwagenbetrieb

nein

Geschwindigkeitsmesser

km/h

Rückspiegel

links

Diebstahlsicherung

Lenkerschloss

Besondere Ausrüstung

-

Motor

Marke

BMW

Bauart

Boxer

Treibstoff

B

Kühlung

Luft

Bohrung

84,8

Hubraum

797

Leistungs-PS

55 DIN

Schalldämpfer

2 Töpfe, 860 x ø 100

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3+4

Abgasprüfung

CO-korr 2,3 %

Vmax

172 km/h

Lärm

Vorbefahrt

50 km/h, M3, 1A 3,2, 75,75 dB/A

Nahfeld

98,5 dB/A bei U/min 5250

Typ

8

Takte

4

Lage

Mitte

Anzahl Zylinder

2

Hub

70,6

Steuer-PS

4,06

bei U/min

7000

Masse

Länge

2180

Höhe

1080

Breite

746

Achsabstand

1480

Anzahl Plätze

2

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

100

120

220

Gewichtsverteilung

30

110

140

Gesamigewicht

130

230

360

Fabrikgarantie

398

Reifengröße

3.25 H 19

4.00 H 18

Felgen *)

Ply/bar

4 / 2,9

4 / 2,9

Tragkraft

210

270

für Vmax

210

210

Ausrüstung

Fernlicht

HCR H4 (E)

Abblendlicht

HCR H4 (E)

Standlicht

A (E) in HCR \$)

Blinker vorn

ULO K 22750 SAE \$)

Schlusslicht

HELLA K 11539

Bremslicht

HELLA K 11539

Blinker hinten

ULO K 22750 SAE

Rückstrahler

I (E)

K-Schild-Bel.

kombiniert

Lichtm.-Leistung

-

Warnvorrichtung

Fiamm IGM 2499 KA E2 838 / CH 5 0602 01

oder andere gemäss Homologationsblätter

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>220</u>
Fabrikmarke	<u>B M W</u>	Gesamtgewicht	<u>398</u>
Typ	<u>R 80 / 7</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Typenschein-Nummer CH	<u>6072 19</u>	Hubraum	<u>797</u>
Anzahl Plätze	<u>2</u>	Steuer-PS	<u>4,06</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Felgen-Varianten: Leichtmetallfelge mit Drahtspeichen oder auf Wunsch gegossene Leichtmetallräder mit folgenden Bezeichnungen:

vorn	:	1 237 231	Ronal
		1 237 549 + 1 237 550	Pedrini
		1 236 574	Alu-Metall
		1 233 453	Ronal
		1 235 665	Pedrini
hinten/Scheibenbremse	:	1 236 469	Pedrini
		1 236 467	Alu-Metall
hinten/IB	:	1 238 052	Alu-Metall
		1 233 828	Ronal
		1 235 667	Pedrini

§) auf Wunsch lieferbar mit original BMW Integral-Verkleidung Typ RSl.
 Standlicht A (E) separat über Scheinwerfer (Sichtwinkel), Blinker vorn 1 (E)
 Kotschutzlappen hinten erforderlich

Motorrad

B M W

R 80 / 7 (2 Plätze)

CH 6072 19

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 31. Januar 1978 in Bern - Br

Ausführungsvariante : "Ausführung F" auf Hersteller-Plakette.

Leistungs-PS : 50 DIN bei 7250 U/min

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, M3, iA 3,36, 79,5 dB/A

Nahfeld : 100 dB/A bei 5440 U/min

Abgasprüfung : CO-korr 2,95 % bei 780 U/min