Hersteller Erkennungsmerkmale Erkennungmerkmale Erkennungmerkente Erkentenzente Erkette: linkst, hinten auf Auspuffträger Erkette: linkst, hinten auf Auspuffträger Erk	6072 27							
#EMV 247 Ausführung . 980 cm3" auf Hersteller-Plakette "CH 6072 27" auf Importeur-Plakette Herstellerplakette Rahmennummer Motorkennzeichen Gegrüftes Fahrzeug Hauptimporteur Weitere Importeur Bauart des Fahrzeugee Anzahl Achsen Getriebe Bauart Borer Trakte Borer Takte Anzahl Zinder Anzahl Zinder Anzahl Zinder Anzahl Zinder Anzahl Zinder Motor Anzahl Achsen Bauart Borer Trakte Borer Trakte Borer Takte Anzahl Zinder Anzahl Zinder Anzahl Zinder Anzahl Zinder Bohrung 94 Hub Bohrung 95 Steuer-PS Sitzkissenart att Wulst Leistungs-PS Sitzkissenart Tit Wilst Zentral + selbsttätige Seitenstütze Schelldämpfer Zinder Borer Alckspiegel 1 1inks Masse Ange Angespräfung								
"CK 6072 27" auf Importeur-Plakette rachts, yorn seitlich auf Rahmen / Importeur-Plakette: links, hinten auf Auspuffträger rachts, yorn seitlich auf Rahmen / Importeur-Plakette: links, hinten auf Auspuffträger Motorkennzeichen Berchts, yorn seitlich auf Rahmen / Importeur-Plakette: links, hinten auf Auspuffträger Motorkennzeichen Berchts, yorn seitlich auf Rahmen / Importeur-Plakette: links, hinten auf Auspuffträger "I" links, auf Zylinderfuss 6155229 (R 100 RT) / 6070071 (R 100 S) / 6050269 (R 100 T) BBW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf Westerelmporteure BBW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf Westerelmporteure BBW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf Westerelmporteure Bauart Borer Take B W Typ Bauart Borer Take B Lage Worderradbremse hydraulisch, 2 Scheiben (gelocht) Kohlung Luft AnzahlZylinder Hubtschlichtense mech., 1B oder hydr. 1 Scheibe (gelocht) Bohrung 94 Hub Boitzkissenart mit Vulst Leistungs-PS 51 kW (70 DIN) Seitur-PS Bitzkissenart Mit Vulst Leistungs-PS 51 kW (70 DIN) BeitUrmin Bestehnwängehötrieb Bieschwindigkeitsmesser High Abgesprüfung CO-korr. 2,6 % bei 725 U/min Bestehnwängenbetrung Lenkersperre Lenkersperre Lenkersperre Likm Vorberfahrt 50 km/h, N3, 1A 3,0 = 78 dB/A Nahleid 99 dB/A beitUrmin Masse Bange 2180 Höhe 1300 Fernlicht ECR (E) Ausrüstung Britten Auspuffträger Auspuffträger Westerstein Schlich FCR (E) Britten AnzahlZylinder Take B M W Typ BW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf Take B M W Typ BW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf Take B M W Typ BW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf Take B M W Typ BW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf Take B M W Typ BW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf Take B M W Typ BW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf Take B M W Typ BW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf Take B M W Typ BW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf Take B M W Typ BW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf Take B M W Typ BW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf Tokernee BW (SCHWEIZ) AG, 815								
rechts, vorm seitlich auf Rahmen / Importeur-Plakette: links, hinten auf Auspuffträger rechts, vorm seitlich auf Rahmen mennummer rechts, vorm seitlich auf Rahmen rechts, vorm seitlich auf Rahmen mil" links, auf Zylinderfuss 6155229 (R 100 RT) / 6070071 (R 100 S) / 6050269 (R 100 T) Bausrides Fahrzeuge BWW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf BWW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf BBuart Bozer Takte Bausrides Bausri								
Rehmennummer Motorkennzeichen Gebrüttes Fahrzeuge Hauptimporteur Motorkennzeichen Gebrüttes Fahrzeuges Hauptimporteur Motorkennzeichen Gebrüttes Fahrzeuges Hauptimporteur Motorkennzeichen Gebrüttes Fahrzeuges Hauptimporteur Motor Mot								
Geprüftes Fahrzeuge Hauptmporteur Weitere Importeure Bauart des Fahrzeuges Anzahl Achsen Getriebe mechanisch Anzahl Räder Anzahl Räder Anzahl Räder Bauart Bauart Bauart Borer Takte Treibstoff Bauart Treibstoff Bauart Treibstoff Bauart Treibstoff Bauart Anzahl Zylinder Anzahl Zylinder Hinterradbremse Motor Anzahl Räder Anzahl Räder Anzahl Räder Anzahl Räder B M W Typ Getriebe Bauart Treibstoff B Lage Worderradbremse Motor Marke B M W Typ Getriebe Bauart Borer Takte Treibstoff B Lage Worderradbremse Mitt Anzahl Zylinder Anzahl Zylinder Hub Hub Hub Hub Horaum Horaum Horaum Bohrung 980 Steuer-PS Strikuissenart Mit Wulst Leistungs-PS Schalldämpfer Zentral + selbsttätige Seitenstütze Schalldämpfer Abstellstütze Schalldämpfer Treibstorung Bohrung 980 Steuer-PS Schalldämpfer Treibstorung Bohrung Hub Hub Horaum Horaum Abstellstütze Schalldämpfer Treibstorung Bohrung PS Treibstoff B Lage Anzahl Zylinder Anzahl Zylinder Hub Hub Horaum Horaum Horaum Horaum BAW (70 DIN) bei Urmin Zentral + selbsttätige Seitenstütze Schalldämpfer Treibstorung Bohrung Bohrung BN W Typ Anzahl Zylinder Anzahl Zylinder Anzahl Zylinder Anzahl Zylinder Hub Horaum Horaum Bohrung BAW (70 DIN) Bei Wro Treibstorung Bohrung Bohrung Bohrung BAW (70 DIN) Bei Wro Treibstorung Bohrung Bohrung Bohrung BAW (70 DIN) Bohrung B	rechts, vorn seitlich auf Rahmen							
Hauptimporteur Weitere Importeure BMW (SCRWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf Bauart des Fahrzeuges Anzahl Achsen Getriebe mechanisch Bauart Boxer Takte Ba								
Hauptimporteur Weitere Importeure Bauart des Fahrzeuges Anzahl Achsen Getriebe mechanisch Anzahl Gange Vorderradbremse Hinterradbremse Hinterradbremse Hinterradbremse Sitzkisseniar Abstellstütze Seitenwagenbetrieb Geschwindigkeitsmesser Rückspiegel Diebstahlischerung Bauart des Fahrzeuges Anzahl Räder Motor Marke B M W Typ Typ Bauart Bover Takte Beauart Bover Takte Bover Takte Bover Takte Beauart Bover Takte Bover T								
Bauart des Fahrzeuges Anzahl Achsen Getriebe Bauart Boxer Bauart Boxer Takte Anzahl Gånge 5 Treibstoff B Lage Vorderradbremse hydraulisch, 2 Scheiben (gelocht) Kühlung Bohrung 94 Hub Bohrung 95 Stzkissenlänge 670 mm Hubraum 980 Steuer-PS Stzkissenart Bit Wulst Leistungs-PS 51 kW (70 DIN) Bel U/min Absteltslütze Beitenwagenbetrieb Deschwindigkeitsmesser Rückspiegel 1 links Diebstahlsicherung Besondere Ausrüstung Besondere Ausrüstung Au	BMW (SCHWEIZ) AG. 8157 Dielsdorf							
Anzahl Achsen Getriebe Getriebe Marke B M W Typ Bauart Boxer Takte Brief B Lage Border Takte Boxer Topfe Boon Bohrung Steuer-PS Steuer-PS Schalidampter								
Anzahl Achsen Getriebe Marke B M W Typ Bauart Boxer Takte Boxer Boxen Bohrung 980 Steuer-PS Stellatingter Schalldämpter Boxellotania Boxellotania Boxellotania Boxellotania Tope Boxellotania Boxellotania Boxellotania Boxellotania Tope Boxellotania Boxellotania Boxellotania Tope Boxellotania Boxellotania Boxellotania Tope Boxellotania Boxellotania Boxellotania Boxellotania Tope Boxellotania Tope Boxellotania Boxell								
Getriebe mechanisch Anzahl Gänge 5 Vorderradbremse hydraulisch, 2 Scheiben (gelocht) Kühlung Luft Anzahl Zylinder Hub Kühlung 94 Hub Sitzkissentänge 670 mm Hubraum 980 Steuer-PS Sitzkissenart mit Wulst Abstellstütze Zentral + selbsttätige Seitenstütze Seitenwagenbetrieb Geschwindigkeitsmesser Rückspiegel 1 links Diebstahlsicherung Lenkersperre Besondere Ausrüstung Masse Länge 2180 Höhe 1300 Achsabstand Bauart Boier Takte Bauart Boier Takte Bauart Boier Takte Bauart Boier Takte Bauart Boier Takte Bauart Boier Takte Bauart Boier Takte Bauart Boier Takte Bauart Boier Takte Bauart Boier Takte Bage Anzahl Zylinder Hub Steuer-PS Steuer-PS Steuer-PS Steuer-PS Steuer-PS Schalldämpter 2 Töpfe 560 x Ø 100 mm ZS 188 RAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Ar Abgasprüfung CO-korr, 2,6 % bei 725 U/min Vmax 193 km/h Larm Vorbeifahrt 50 km/h, N3, 1A 3,0 = 78 dB/A Nahfeld 99 dB/A bei U/min Masse Länge 2180 Höhe 1300 Fernlicht HCR (E) Bauert Boier Takte Anzahl Zylinder Hub Steuer-PS Steu	10 00 21							
Anzahl Gange 5 Vorderradbremse hydraulisch, 2 Scheiben (gelocht) Kühlung Luft Anzahl Zylinder Hinterradbremse mech., IB oder hydr. 1 Scheibe (gelocht) Bohrung 94 Hub Sitzkissenat 980 Steuer-PS Sitzkissenat mit Wulst Leistungs-PS 51 kW (70 DIN) bei U/min Abstellstütze Zentral + selbsttätige Seitenstütze Schalldämpfer 2 Töpfe 860 x Ø 100 mm 25 188 Seitenwagenbetrieb nicht zugelassen Entstorung BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Ar Abgasprüfung CO-korr. 2,6 % bei 725 U/min Rückspiegel 1 links Vmax 193 km/h Diebstahlsicherung Lenkersperre Lärm Besondere Ausrüstung a.W. mit Touring-Integral-Cockpit Vorbeifahrt 50 km/h, N3, 1A 3,0 = 78 dB/A Nahfeld 99 dB/A bei U/min Masse Ausrüstung Fernlicht HCR (E) Greite G30 Achsabstand 1480 Abblendlicht HCR (E)	10 2V Z1							
Vorderradbremse hydraulisch, 2 Scheiben (gelocht) Hinterradbremse mech., IB oder hydr. 1 Scheibe (gelocht) Sitzkissenlänge Sitzkissenart mit Wulst Zentral + selbsttätige Seitenstütze Seitenwagenbetrieb Diebstahlsicherung Diebstahlsicherung Diebstahlsicherung Desondere Ausrüstung Masse Lage hydraulisch, 2 Scheiben (gelocht) Bohrung 94 Hub Hubraum 980 Steuer-PS Steuer-PS Steuer-PS Scheildämpfer Scheildämpfer Entstorung BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Ar Abgasprüfung Vmax 193 km/h Lärm Diebstahlsicherung Desondere Ausrüstung Masse Läng Ausrüstung Masse Ausrüstung	4							
Antani 2/inder Hinterradbremse mech., IB oder hydr. 1 Scheibe (gelocht) Sitzkissenlänge 670 mm Hubraum 980 Steuer-PS Steuer-PS Steuer-PS Scheibe 1 1 kw (70 DIN) bei U/min Schalldämpter 2 Töpfe 860 x p 100 mm 25 188 Seschwindigkeitsmesser kw/h Abgasprüfung CO-korr. 2,6 % bei 725 U/min Seschwindigkeitsmesser links Seschwindigkeitsmesser links Seschwindigkeitsmesser links Leistungs-PS 51 kw (70 DIN) bei U/min Schalldämpter 2 Töpfe 860 x p 100 mm 25 188 Entstörung BAV, Anheng 8 Ziffern 3+4, Ar Abgasprüfung CO-korr. 2,6 % bei 725 U/min Vmax 193 km/h Lärm Sesondere Ausrüstung a.W. mit Touring-Integral-Cockpit Vorbeifahrt yorbeifahrt pg dB/A bei U/min Masse Ausrüstung Ausrüstung Ausrüstung Fernlicht BCR (E) Schelldämpter 2 Töpfe 860 x p 100 mm 25 188 Ausrüstung Fernlicht BCR (E) Ausrüstung Fernlicht BCR (E)	Mitte							
Sitzkissenitange 670 mm Mubraum 980 Steuer-PS Steuer-PS 51 kW (70 DIN) bei U/min Abstellstütze Sentral + selbsttätige Seitenstütze Seitenwagenbetrieb 1 inkt zugelassen Entstörung BAV, Anheng 8 Ziffern 3+4, Ar Abgasprüfung Vmax 193 km/h Lärm Sesondere Ausrüstung Ausrüstung Masse Ausrüstung								
Stater-PS States-PS States	70,6							
Abstellstütze Zentral + selbsttätige Seitenstütze Schalldämpfer Schalldämpfer Schalldämpfer BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Ar Rückspiegel 1 links Lenkersperre Besondere Ausrustung Besondere Ausrustung Ausrüstung Fernlicht Ausrüstung	4,99							
Scitenwagenbetrieb Dicht zugelassen Geschwindigkeitsmesser Rückspiegel Diebstahlsicherung Besondere Ausrustung Bay, Anheng 8 Ziffern 3+4, Ar CO-korr. 2,6 % bei 725 U/min Vmax Lärm Vorbeifahrt Nahfeld 99 d8/A bei U/min Masse Länge 2180 Höhe 1300 Ausrüstung Ausrüstung Ausrüstung Ausrüstung Fernlicht BCR (E) Abblendlicht BCR (E)	7250							
Geschwindigkeitsmesser km/h Rückspiegel 1 links								
Rückspiegel 1 links								
Vmax	<u> </u>							
Besondere Ausrustung								
Nahfeld 99 d8/A bei U/min	Larm							
Masse Länge 2180 Höhe 1300 Fernlicht FICR (E) Breite 630 Achsabstand 1480 Abblendlicht FICR (E)								
Länge 2180 Höhe 1300 Fernlicht HCR (E) Breite 630 Achsabstand 1480 Abblendlicht HCR (E)	5450							
Breite 630 Achsabstand 1480 Abblendlicht HCR (E)								
Applendicht Lox U								
Appel Pilitan								
Anzahl Plätze Z Standlicht A (E)								
Gewichte vorn hinten total Blinkervorn ULO K 22750_oder 1 (E)								
Leergewicht 105 140 245 Schlusslicht HELLA K 12488 / CH 1 0215								
Gewichtsverteilung 17 123 140 Bremsticht HELLA X 12488 / CH 1 0215								
Gesamtgewicht 122 263 385 Blinker hinten ULO K 22750								
Fabrikgarantie								
Reitengrösse 3.25 H 19 4.00 H 18 +) K-Schild-Bel, I kombiniert mit Schlusslicht								
A/2 9 A/3 G								
Tragkraft / V-max. 210 / 210 270 / 210 Warnvorrichtung FIAMM CTP CH 5 0602 01 od. and	Jana Namal W. S.							

Angaben für den Fahrze Art des Fahrzeuges Fabrikmarke Typ	abrikmarke BMW			. Leergewicht . Gesamtgewicht . Treibstoff	245 398 B	·.	•
Typenschein-Nummer C Anzahl Plätze	он 6 <u>072 27</u> 2	27		Hubraum Steuer-PS	980 4.99		•
*) <u>Modelle</u>		mit Motorleistung	els g 65 PS/DIN = R 100 g 70 PS/DIN = R 100 ich lediglich durch	S, R 100 RT,			
**) Motorleistun	gsvariante :	Motorleistung : Schalldämpfer : Geräuschmessung :	: 10 2V Z2 / Erker : 47 kW (65 DIN) be: : Bezeichnung der T : Vorbeifahrt 50 km, : CO-korr. 2,1 % be:	i 6600 U/min opfe: ZS 120 / /h, N3, iA 2,9	ZS 121		
+) Räder / Felge	<u>en</u>	: Leichtmetall-Inte	egralrader v = 1.85 Fabr:	B = 19, h = 2 ikationsnummer		gender Fabrikate:	

ALU-METALL 1236574 od. 1236467 od. 1238052 RONAL

1233453 od. 1233828 od. 1237231 1235665 od. 1236469 od. 1235667 od. 1237550 PEDRINI

\$) Ausrüstung

: Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ersetzt TS CH 6072 27 vom 30.11.1978 Modelle (18.5.1979)

