

EIGENOFFENSICHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges <b>Motorrad</b>	Fabrikmarke <b>KAWASAKI</b>	Typenschein-Nummer <b>750 - H 2</b>	CH <b>6463 05</b>
---------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "KAWASAKI" "750" beidseitig am Fahrzeug  
"H 2" auf Hersteller-Plakette, vorn auf Steuerrohr  
"H2E" vor Rahmen-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links auf Steuerrohr  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "H2E" rechts, seitlich auf Motorblock  
 Hersteller KAWASAKI LTD Tokyo (Japan) Importeur JEKER, HAEFELI & Cie AG, Balsthal \*

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>2</u> Antrieb <u>Hinterrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>2</u>
Lenkung <u>Normallenker</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>KAWASAKI</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>mechanisch, IB, auf Hinterrad, Pedal</u>	Typ <u>H 2 E</u>
Hilfsbremse <u>hydraulisch, Scheibe, Handhebel auf Vorderrad</u>	Lage <u>Mitte</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>-</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>71</u> Hub <u>63</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>5</u>	Hubraum <u>748</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>3,80</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>203</u> km/h	Leist.-PS <u>67,4</u> (DIN) bei <u>6200</u> U/min
	Kühlung <u>Luft</u>

KAROSSERIEFORM Sitzbank 690x280 mit Halteriemenn Anz. Türen -  
 Schiebedach -  
 Anz. Plätze; TOTAL 2; vorn 1; Mitte -; hinten 1; Stehplätze -

Lärm 81 dB (A) bei 4650(3/4) U/min  
 Lärmdämpfung 3 Töpfe; je 1110x850

ABMESSUNGEN Spurweite V - H -  
 Spurbreite L - R -

Achsabstand 1390 / ( / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>2140</u>	_____
Breite	<u>885</u>	_____
Hohe	<u>1170</u>	_____
Ueberhang V	<u>-</u>	_____
H	<u>405</u>	_____
S	<u>-</u>	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
LEGWICHT	<u>100</u>	_____	<u>120</u>	<u>220</u>
Leergewicht	<u>20</u>	_____	<u>120</u>	<u>140</u>
Total	<u>120</u>	_____	<u>240</u>	<u>360</u>
Fabrik-Garantie	_____			<u>370</u>
Reifen-Dimens.	<u>3,25 S 19 4PR/4.00 S 18 4PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>150 (2,2)</u>	_____	<u>250 (1,6)</u>	_____
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht STANLEY 6008 od. CR(E) Lichtlupe -

Abblendlicht STANLEY 6008 od. CR(E) Standlicht STANLEY 6008 od. A(E)

Markierlicht - in CR

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 89 (dB) A

Scheibenwischer - Waschanlage -

Schlusslicht 1/STANLEY 040-4915 Rückstrahler 1/I (E)

Stoplicht 1/STANLEY 040-4915 Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 1/komb.m. Schlussl Schildform Hochformat Luftarmat

Rückspiegel 1/links Geschw. -Messor km/h+Tourenzähl.

Richtungsblinker 4/Blinker

Vorn 2/STANLEY 6-1445 (g) 21W hinten 2/STANLEY 6-1445

Warnblinkanlage - Arbeitslampen [(g) 5W]

Diebstahlsicherung: 1 Steuerrohrkopfschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorrad

Marke & Typ KAWASAKI 750 H 2

Typenschein-Nummer CH 6463 05

Karosserieform -

Plätze : Total 2 (Vorn) 1

Leergewicht 220 Treibstoff B

PS 3,80

Nutzlast - Hubraum 748

Gesamtgew. 370 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Rahmen-Nr. des geprüften Fz. = H2F - 00951

\*) 2. Importeur : Firma HIWO AG, Zürich

§) Durch den Importeur montiert oder abgeändert:

- Kotschutzklappen hinten
- Rückstrahler hinten
- Original Seitenstütze wird entfernt
- Blendwirkung des Schluss- Stoplicht wird durch Sandstrahlen der Linse reduziert.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 8.12.71 / 31.1./22.2.72

Die Prüfungskommission