

Fahrzeugart 65) Motorrad	Fabrikmarke YAMAHA	Typ XVZ12TD - 47 G	Typenschlüsselnummer CH 6911 23
------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---

ZURÜCKKARTE

Hersteller	YAMAHA MOTOR CO., LTD, Shizuoka-Zen / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "47 G" und "XVZ12TD" Rahmennummer "47 G -
Herstellerplakette	vorn, unter Lenkkopf
Rahmennummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
ATG-Nummer	00 04015
Motorkennzeichen	"47 G" vor Motornummer, links hinten oben auf Motorgehäuse
Importeur	ROSTETTLER AG, YAMAHA-Generalvertretung, 6210 Surase

Bauart des Fahrzeuges	Motor
Anzahl Achsen/Reifen 2 / 2	Marke YAMAHA Typ 47 G
Vorderradbremse hydraulisch, 2 Scheiben, innenbelüftet *)	Bauart V Takte 4
Hinterradbremse hydraulisch, 1 Scheibe, innenbelüftet *)	Treibstoff B Lage Mitte unten
Sitz Länge/Art 380 + 260 mm mit Rücklehne + seittl. Haltegriffe	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
Abstellstütze Zentral- und Seitenständer	Bohrung/Hub 76,0 / 66,0 Hubraum 1197
Seitenwagenbetrieb ---	Steuer-PS 6,09 Entstörung C
Geschwindigkeitsmesser km/h	Leistung kW 66,2 DIN bei min-1 6500
Rückspiegel 1/ links	Md-max Nm 107,5 bei min-1 5000
Diebstahlsicherung Lenkersperre (mit Zündschloss kombiniert)	Schalldämpfer 2 Töpfe "YAMAHA 47G-14711" (links) "YAMAHA 47G-14721" (rechts)
Treibstofftank 1/ 20 lt. Stahlblech	Vmax 180 Vmax gemessen ---
Besondere Ausrüstung Kunststoff-Verschaltung	

Masse	Gewichte
Länge 2470 Höhe 1430	vorn 160 hinten 190 Total 350
Breite 930 Achsabstand 1610	Leergewicht 160 190 350
Anzahl Plätze 2 Spurweite ---	Gewichtsverteilung 25 115 140 185 305 490
Ausrüstung	Fabrikgarantie --- 530
Richtungsblinker vorn KOITO CH 1 0485	Reifengröße 120/90 H 18 140/90 H 16
Richtungsblinker hinten IMASEN 1142-340 od. CH 1 0484	Ply/bar --- / 2,8 --- / 2,8
Rückstrahler I (E)	Tragkraft 290 345
Lichtmaschinen-Leistung ---	für Vmax 180 180
Warnvorrichtung NIKKO CH 2048 oder andere homologierte	Feigen 2,50 x 18 3,00 x 16 "ASAHI" od. "YAMAHA" Leichtmetall Integralräder

Geräuschemissionen					Abgasemissionen					
Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer CH
			dB/A	min-1	CO	HC	NO _x	CO korr	min-1	
m5	2,57	83,5	74,0	4875	19,21	2,85	0,27	3,6	900	00 04015
F	G	H	J	R	K	L	M	N	R	

Motorrad

Y A M A H A

XVZ12TD - 47 G

CH 6911 23

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 29.10.1985 - Lin

Gültig ab Rahmen-Nr. 47G-004120:

Abstellstütze mit elektr. Sicherheitsschaltung

Bei ausgefahrenem Seitenständer kann Motor nur auf Gangwahlhebelstellung "neutral" gestartet werden. Wird ein Gang eingelegt, wird die Zündung unterbrochen und der Motor stellt ab.