

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Stoplichter 1, links kombiniert

Richtungsanzeiger: System —

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe

Schlußlichter 2, links und rechts

Kontrollnummerbeleuchtung 1, links kombiniert

Lage —

3) Schelbenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn hinten	***	1'270	mm
		***	1'250	mm
Gesamtbreite, vorne	{ mm, hinten		1'480	mm
Achsenabstand			1'670	mm
Gesamtlänge			2'750	mm
Gesamthöhe (unbelastet)			1'930	mm
Bodenfreiheit			250	mm
Überhang, hinten			—	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)			760	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)			330	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links			7,05	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts			6,90	m

Innenmaße	R	1	
	2	3	
	4	6	
	5		
Länge des Laderaumes			mm
Breite des Laderaumes			mm
Lichte Höhe			mm
Höhe des Laderaumes ab Boden			mm
Seitenladen (Höhe)			mm

BEMERKUNGEN

- *) Kann auch mit Gasöl - Dieselöl - Paraffinöl - Breunkohlenteeröl - Schieferteeröl betrieben werden.
- **) Eine zweite Person findet Platz auf dem linken Kotflügel welcher mit einem Geländer ausgerüstet ist.
- ***) Spurweite veränderlich auf 1'500 mm.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Fussbremse : Als Betriebsbremse ist ein drittes Pedal mit Bremsausgleich anzubringen.
- 2) Handbremse : Bedienungshebel wird versetzt und verlängert, um eine bessere Wirkung zu erzielen.
- 3) Elektr. Horn : Muss auch betätigt werden können bei weggenommenen Schlüssel.
- 4) Haltegriff ist auf den rechten Kotflügel anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zollikofen, den 27. 6.1951

Die Typenprüfungskommission