

Art des Fahrzeuges Motoreinachser	Fabrikmarke A E B I	Typ S F 2	Typenschein-Nummer CH 8004 06
--------------------------------------	------------------------	--------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "SF 2" auf Hersteller-Plakette, links am Armaturenbrett

Fahrgestellnummer eingeschlagen links auf Getriebekasten
 Motorkennzeichen eingeschlagen "2076 SRL" links, oben auf Lüftergehäuse; angenietete Plakette
 Hersteller AEBI & Co. Burgdorf / BE Importeur

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>1</u> Anz. Räder <u> </u> Antrieb <u>beide Räder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Lenkholmen</u> Lenkhilfe <u>---</u>	Marke <u>MAG</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>mechanisch, IB auf beide Räder</u>	Typ <u>2076 SRL</u>
Hilfsbremse <u>ditto</u> Dauerbremse <u>1</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>2</u>
Stellbremse <u>ditto</u> Anhängerbr. <u>---</u>	Bohrung <u>78,0</u> Hub <u>80,0</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>3 x 2</u>	Hubraum <u>764,48</u> cm ³ Steuer-PS <u>4,51</u>
Diff. Sperre <u>mech. Zughaken</u> <u>---</u> Höchstgeschwind. <u>9,2 *</u> km/h	Leist.-PS <u>16</u> (DIN) bei <u>3200</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Schneefräse **</u> Anz. Türen <u>---</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u> </u> Schiebedach <u> </u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>3600</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>---</u> ; vorn <u>---</u> ; Mitte <u>---</u> ; hinten <u>---</u> ; Stehplätze <u>---</u>	Lärmdämpfung <u>2</u> Töpfe <u>85 x Ø 90</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>620</u> H <u> </u>
Spurkreis L <u> </u> R <u> </u>
Achsabstand <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
<u> </u> Aussenabmessungen <u> </u> Innenabmessungen <u> </u>
Länge <u>2635</u> <u> </u>
Breite <u>1010</u> <u> </u>
Höhe <u>1810</u> <u> </u>
Ueberhang V <u>1160</u> <u> </u>
H <u>1475</u> <u> </u>
S <u> </u> <u> </u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>540</u>
Nutzlast	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>540</u>
Fabrik-Garantie	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>600</u>
Reifen-Dimens.	<u>5.50 - 12</u>	<u>4 PR</u>	<u> </u>	<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>840 (1,5)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u> </u> kg
	Anhängelast			<u> </u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht --- Lichthupe ---
 Abblendlicht 2/BOSCH K 21003 Standlicht ---
 Markierlicht 2/SAW 2080/2081 nach vorn und hinten
 Warnvorrichtung --- Lautstärke --- (dB) ---
 Scheibenwischer --- Waschanlage ---
 Schlusslicht 2/SAW 2080/2081 Rückstrahler 2/hinten +
 Stoplicht --- [2/vorn MAP IGM 0972 C1
 Kontroll-Nr. -Bel. --- Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel --- Geschw.-Messer ---
 Richtungsblinker ---
 Vorn --- sertl. --- hinten ---
 Warnblinkanlage --- Arbeitslampen ---
 Zusätzliche Lichter ---

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motoreinachser
 Marke & Typ A E B I SF 2
 Typenschein-Nummer CH 8004 06
 Karosserieform Schneefräse
 Plätze : Total --- (Vorn) ---
 Leergewicht 540 Treibstoff B
 PS 4,51
 Nutzlast --- Hubraum 764,48
 Gesamtgew. 600 Anhängelast ---
 Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 1018

*) Geschwindigkeit: V/max. = 9,2 km/h bei 3600 U/min.

**) Auf Wunsch mit Räumschild.

Sicherheitsmassnahmen

- An der Anbauplatte des Räumschildes sind Rückstrahler anzubringen; sie müssen auf die Breite des Räumschildes kommen.
- Die Seitenmesser sind mit Schutzhüllen zu versehen, sofern das Fahrzeug nicht im Arbeitseinsatz ist.
- Der Schutzlappen über der Schneefräse ist gelb/schwarz zu markieren.

Ort und Datum der Prüfung

Burgdorf, 26.10, 71

Die Prüfungskommission