

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE
Motorkarren (Fahrgestell)	A E B I	TP 45	CH 8005 04

Hersteller AEBI & CO. AG, Maschinenfabrik, CH-3400 Burgdorf
 auf Herstellerplakette : "TP 45" und "CH 8005 04"
 vor Fahrgestellnummer : "TP 45" (nur am Fahrgestell)

Herstellerplakette rechts, vorn am Kotflügel unter Beifahrersitz
 Fahrgestellnummer hinten links, am Längsträger neben Getriebekasten
 Motorkennzeichen "ED" vor Motornummer, links oben auf Einspritzpumpen-Support

Hauptimporteur -
 Geprüftes Fahrzeug TP 45 - 004

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 oder 6

Lenkung mechanisch; a.W. hydrostatisch mit hydr.Lenkhilfe
mech. synchr. / Zusatzgetriebe Strasse-Gelände

Getriebe 3 x 2 Achsantrieb Allrad *

Anzahl Gänge 3 x 2 Achsantrieb Allrad *

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor

Marke PERKINS Typ 4.108 (ED)

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 79.4 Hub 88.9

Hubraum 1760 Steuer-PS 8.96

Leistungs-kW 29.4 (DIN) bei U/min 3000

Lärm-Standmessung 74,5 dB/A bei U/min 2250

Schalldämpfer 1 Topf, 450 x Ø 102

Abgasprüfung Bacharach 4.5

Entstörung -

Karosserie mit Sicherheitsrahmen oder -Kabine FAT 760/81 §)

Anzahl Türen a.W. 2 Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten v - h -

Untertegkeil 1/ 260x155x120 Rückspiegel links und rechts

Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 2 v 2 M - h -

Masse §) Innen 3650/4050 aussen 2200/2600

Länge 1650-2100 Achsabstand 2200/2600

Breite 2060 Doppelachse v - h -

Höhe 1060 Spurweite v - h -

Ueberhang v 390 Spurweite v 1400 +) - ----

h 1210 - 1520

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 11100 Spurkreis Ø 10500

Gewichte vorn 1200 hinten 190 total 1390 §)

Leergewicht (Leergewicht mit Sicherheitsrahmen)

Nutzlast (Achsabstand 2600 mm)

Gesamtgewicht 2300 2300 4000

Fabrikgarantie 10.0/75-15 10.0/75-15 +

Reifengrösse 6 / 2,3 6 / 2,3

Pty / bar 2400 2400

Tragkraft 25 25

für V max a.W. Doppelbereifung

mech. Getriebe 4800 autom. Getriebe -

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst -

Garantiertes Gesamtzuggewicht -

Geprüfte Anhängelast -

Garantierte Dachlast -

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h

gemessen 25,0 km/h bei U/min 3150 Motor 630 Zapfwelle

77.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	-
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E) in M
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h 1 (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	- (erforderlich bei gewerbl. Einlösung)
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	1/ Bosch 0 320 023 002 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	A E B I	TP	4 5
Typenscheinnummer	CH	8005	04
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	n. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je n. Aufbau	Steuer-PS	8,96
Gesamtgewicht	4000	Hubraum	1760

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Achsantrieb : schaltbar als Vorder- Hinter- oder Allradantrieb. Differentialsperre auf VA + HA
- §) Ausrüstung : mit diversen Aufbauten und Arbeitsgeräten lieferbar; Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren. (Min. Adhäsionsgewicht auf der HA 490 kg)
- Karosserie : Sicherheitsrahmen kann zur geschlossenen Kabine ausgebaut werden. Die Ausrüstung derselben ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- Schneepflug : Beleuchtungsbalken an Kabinendach mit Stand- und Abblendlichter, Markierlichter rot/weiss sowie gelbes Gefahrenlicht.
- Schwemmbalken : Markierlichter vorn am Fahrzeug (weiss/rot) sowie gelb/schwarze Markierung am Balken erforderlich.
- Salzstreuer : rotes Markierlicht und Rückstrahler hinten am Trichter, gelb/schwarze Markierung am Begrenzungsblech sowie gelbes Gefahrenlicht
- +) Reifenvariante : vorn = 31 x 15.5 - 15 8PR, Tragkraft 3100 (2,8), Vmax 25 km/h, Spurweite 1490 mm

Eintrag Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung

 Burgdorf, 11.03.1982
Gau/jak

 Ersetzt Typenschein CH 8005 04 vom 02.02.84
30.09.85 - Achsabstand - WS

Eidg. Typenprüfstelle

80)
Motorkarren
(Fahrgestell)

A E B I

T P 4 5

CH 8005 04

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 13.12.84 in Burgdorf - Vn/PR

Ab Fahrgestell-Nr. = TP 45 - 3000 : Version 30 km/h.

Getriebe : Uebersetzungsverhältnisse geändert.

V-max. : 29,6 km/h bei 3100 U/min am Motor bzw. 620 U/min an der Zapfwelle.

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

72/

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

(H) Vorbeifahrt; dB/A

 (J) Standmessung
dB/A min-1

(R) Bemerkungen

4.108 (ED)

m6

15,91

81,0

74,5 2250

ab)

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

 (N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

b = 4,10 bei 2850 min-1

b = 4,10 bei 2200 min-1

b = 4,40 bei 2100 min-1

(O+P) nach ECE-24

k = bei min-1

(S) Bacharach 4,5

Einspritzpumpe C A V

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen