

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
80) Motorkarren	A E B I	TT 33 (Motor: KUBOTA / Typ V 1200)	CH 8005 08

Hersteller AEBI & CO.AG., Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "TT 33" und "CH 8005 08"
Fahrgestellnummer "TT 33 ..." (nur am Fahrgestell)
 Herstellerplakette rechts oben auf Armaturenbrett
 Fahrgestellnummer links, oben auf Vorderachse
 Motorkennzeichen "V 1200" vor Motornummer, rechts oben auf integrierter Einspritzpumpe
 Importeur ---

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>KUBOTA</u>
Federung <u>---</u>	Typ <u>V 1200</u>
Lenkung <u>mechanisch Gemmerlenkung</u>	Reihe <u>4</u>
Achsantrieb <u>Allrad; V=ausschaltbar</u>	Bauart <u>---</u>
Betriebsbremse <u>mechanisch, Aussenband auf vordere Kardanwelle bzw. VR / Innenbacken, auf die Hinterräder</u>	Treibstoff <u>D</u>
	Lage <u>vorn</u>
	Kühlung <u>Wasser</u>
	Anzahl Zylinder <u>4</u>
	Bohrung <u>75</u>
	Hub <u>70</u>
	Hubraum <u>1236</u>
	Steuer-PS <u>6,30</u>
	bei min-1 <u>3000</u>
	bei min-1 <u>1750</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Aussenband auf vordere Kardanwelle bzw. VR / Innenbacken, auf die Hinterräder wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistung kW <u>19,9 DIN</u>
	Md-max. Nm <u>73,5</u>
Feststellbremse <u>---</u>	Entstörung <u>---</u>
Dauerbremse <u>---</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf 350 x Ø 130 mm</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>---</u>	

Karosserie/Ausrüstung Geräteträger; Sicherheitsrahmen= FAT-690/81
 Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel ---
 Diebstahlsicherung --- Scheibenwisch. 1
 Treibstofftank 1 / 18 lt. / Stahlblech
 Warnvorrichtung BOSCH el 20016 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 1 v --- M --- h ---

Masse	innen	aussen	Achsabstand	<u>1415</u>
Länge	<u>---</u>	<u>2250</u>	Doppelachse v	<u>---</u> h <u>---</u>
Breite	<u>---</u>	<u>1700</u>	Spurweite v	<u>1400</u>
Höhe	<u>---</u>	<u>1700</u>	Spurweite h	<u>1400</u>
Überhang vorn	<u>---</u>	<u>475</u>	Spurkreis Ø	<u>6500</u> r <u>6500</u>
Überhang hinten	<u>---</u>	<u>360</u>		
Bodenfreiheit	leer	<u>---</u>	beladen	<u>---</u>

§) Gewichte vorn 380 hinten 570 Total 950
 Leergewicht ---
 Gewichtsverteilung ---
 Fabrikgarantie 850 850 1300
 Reifengrösse 26 x 12.00 - 12 26 x 12.00 - 12
 Ply/bar 2 / 0,7 2 / 0,7
 Tragkraft 910 910
 für Vmax 20
 Felgen 10.50 J x 12 Stahl
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 1550/400 kg mech. Getriebe --- autom. Getriebe ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Garantierte Dachlast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 20,8 km/h --- km/h
 gemessen 20,2 km/h bei min-1 3200 Motor 650 Zapfwelle ---

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m4	7,20	78,0	73,0	2250	aa)	Motorkarren			
						Marke und Typ	A E B I	T T 3 3	
						Typenschein-Nr. CH	8005 06		
						Karosserie	Geräteträger		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	950	Treibstoff	D
b = 2,50 bei 2850 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Nutzlast	---	Hubraum	1236
b = 4,30 bei 2100 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Gesamtgewicht	1300	Steuer-PS	6,30
b = 4,40 bei 1750 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1					
O	O+P								
S Bacharach = 3,5	Einspritzpumpe	---							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

§) Das Fahrzeug kann mit folgenden Anbaugeräten geliefert werden :

- Doppelmesser-Mähwerk vorn, mit gelb/schwarz markierter Schutzvorrichtung über Messerbalken sowie Schutzvorrichtung über beiden Balkenschuhen.
- Randheuer vorn, mit Rückstrahler vorn und hinten sowie Schutzvorrichtung über ganze Breite des Rechens.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Burgdorf, 12.12.84.
Vn/FR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle