

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen

Marke
RENAULT

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
R 1062 *)

Typbescheinigung
Nr. **853**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung " R 1062 " auf Hersteller-Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Vorn im Gepäckraum, auf Spritzwand-Mitte, a/Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Rechts hinten am Motorblock, a/Hersteller-Plakette
 Hersteller des Fahrgestells Régie nationale des Usines RENAULT, 8-10 Av.Emile Zola, BILLANCOURT (F)
 Hersteller des Motors Régie nationale des Usines RENAULT, 8-10 Av.Emile Zola, BILLANCOURT (F)

MOTOR **)

Marke u. Typ RENAULT 662
 Art Reihenm. obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 4 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 54,5 mm
 Kolbenhub 80 mm
 Steuer PS 3,802
 Zyl.-Inhalt zus. 748 cm³
 Brems-PS 18 **)

Kühlung Wasser
 Lage des Motors Hinten

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder

1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch, IB.,
 auf alle Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB.,
 Kabelzug, auf Hinterräder
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —

Lenkung Links - Zahnstangen-Lenkung
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 3
 Geschw. im 1. Gang 25 Im dir. Gang 87 Km/St. **)

KAROSSERIE

Hersteller RENAULT
 Art / Form BILLANCOURT
 Limousine ***)

Anzahl Türen 4
 Sitzplätze Total 4
 Vorn 2 Mitte — Hinten 2

Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	kg	kg	595 kg **)
Nützlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	5.00 - 15	oder 135 - 400	einfach / compound
Maxim. Tragkraft (pro Reifen $\frac{350}{300}$ kg)	pro Achse 700/600 kg	700/600 kg	

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	CIBIE	Abblendsystem	Duplolampen m/Abblendkappe
Stand-/Markierlichter	2, in den Scheinwerfern	Schlußlichter	2, kombiniert
Stoplichter	2, kombiniert	Kontrollnummerbeleuchtung	1, Mitte Schild
Richtungsanzeiger: System	2, Blinker m/automat. Rückstell.	Lage	Hinter den hinteren Türen
Warnvorrichtung	1, elektr. Horn 1-Klang	Scheibenwischer	2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'210	mm
	hinten	1'210	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'430	mm
Achsenabstand		2'100	mm
Gesamtlänge		3'610	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'470	mm
Bodenfreiheit		190	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		8,55	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		8,45	m



Innenmaße		
Länge des Laderaumes		mm
Breite des Laderaumes		mm
Lichte Höhe		mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		mm
Seitenladen (Höhe)		mm

BEMERKUNGEN

- *) Wird in 2 Ausführungen geliefert :
 "AFFAIRES" = Normale Ausführung ohne spezielle Bezeichnung am Fahrzeug.
 "CHAMPS ELYSEES" = Bezeichnung seitlich an Kotflügeln.
- **) Bei Ausführung "CHAMPS ELYSEES" :
 Brems P.S. 21 - Maxim. Drehzahl 5'000 U/min.
 Verdichtung 7.25 : 1 - Leergewicht 603 Kg.
 Maxim. Geschwindigkeit 105 Km/Std.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

Vord. Hauben-Verschluß : Hintere Spitze abrunden.

- ***) Wird auch als Limousine mit Schiebedach, oder als Cabrio-Limousine geliefert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 12. 2.1952

Die Typenprüfungskommission