

**Sachtransport-  
Anhänger  
(Fahrgestell)**

Fabrikmarke

A C K E R M A N N

Typ

S 20 / . . . . / ..

Typenschein-Nummer

CH 9003 06

Hersteller

ACKERMANN FAHRZEUGBAU AG, 6130 Willisau

Erkennungsmerkmale

"S 20/.. . ./.." auf Hersteller-Plakette

"10" Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

vorne, links auf Traverse

Fahrgestellnummer

links, vorne seitlich auf Längsträger

Hauptimporteur

-

Geprüftes Fahrzeug

10.2348.01 Unveränderliche Zeichen im Typencode S 20

**Fahrgestell**

Anzahl Achsen

2 (Doppelachse 2050 mm)\* Anzahl Räder 8

Federung

Blatt- od. Luftfederung Lenkung -

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler 5-stufig oder stufenlos lastabhängig

Stellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf alle Räder (Spindel)

**Karosserie**

je nach Aufbau  
(Sattelanhänger)

Masse §)

§)

innen aussen  
10000-13000

Länge

\_\_\_\_\_

2500

Breite

\_\_\_\_\_

Höhe

\_\_\_\_\_

Ueberhang

v

v

h

h

Achsabstand

\_\_\_\_\_ 2050

Spurweite

v

1820 h 1820

Abstand Oese-VA

\_\_\_\_\_

HA

Abstand Königszapfen

-

HA 5400-7000

Gewichte §)

Leergewicht

vorn

hinten

total

je nach Aufbau

Nutzlast oder

je nach Aufbau

Betriebsgewicht

Gesamtgewicht

je nach Zugfahrzeug

Fabrikgarantie

2x10000 30000

Reifengrösse

11.00 R 20 +)

Ply / bar

16 / 7,25

Tragkraft

2x10800

für V max

100

Höchst-V nach Hersteller

80

Höchst-V nach Fahrverhalten

80

<b>Ausrüstung</b>		R-S1 (E)
Schlusslichter		R-S1 (E)
Bremslichter		
Richtungsblinker	v	
	h	2a (E)
Rückstrahler	v	I (E)
	s	I (E)
	h	III (E)
Markierlichter	v	A (E)
	s	
	h	
hinten nach vorn		ML CH 1 2204 02
Kontroll-Nr. Bel.		2/ separat
Unterlegkeil		400x300x230

<b>Arbeitsmotor</b>		
Marke		Typ
Lärm		bei U/min
Schalldämpfer		
Abgasprüfung		
Entstörung		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Anhängers	<u>Sachtransportanhänger</u>	
Marke und Typ	<u>ACKERMANN S 20/.../..</u>	
Typenschein-Nr. CH	<u>9003 06</u>	
Karosserie		
Leergewicht	lt. <u>Waagsch.</u>	Nutzlast je <u>nach Fz.</u>
Betriebsgewicht		Ges. Gew. je <u>nach Fz.</u>

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Achsen : BPW-Doppelachsaggregat Typ 2/10'010 oder 2/10'000, bestehend aus 2 Anhängerachsen, Typ EHZ 10'010 oder EHIZ 10'000
- +) Reifenvarianten : 10.00 R 20, 16 PR, Tragkraft pro Achse bei 7,50 bar 10300 kg  
 12.00 R 20, 16 PR, " " " " " " 11800 "  
 11 R 22,5 " " " " " " 10300 "  
 12 R 22,5 " " " " " " 10950 "

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen

Bemerkungen : Kreisfahrbedingungen (Art. 62 Abs. 3) an 3-Achs-Sattelschlepper mit 3750 mm Achsabstand geprüft und i.O. befunden.

Eintrag im nationalen Fahrzeugausweis:

Nur für grenzüberschreitende Transporte zugelassen / Breitesignal ">2,3" erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Luzern, 4.6.1976

40187/3

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung