

|                 |   |            |   |
|-----------------|---|------------|---|
| Arbeitsanhänger | Fabrikmarke<br><b>A B P L A N A L P</b> | US AB 3/65 | Typenschein-Nummer<br>CH <u>9032 01</u> |
|-----------------|---|------------|---|

**ERKENNUNGSMERKMALE** "US AB 3/65" auf Hersteller-Plakette, vorne, links, stirnseitig auf Chassis-Rahmen

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne oben auf Zugdeichsel-Halterung  
 Motorkennzeichen eingeschlagen \_\_\_\_\_  
 Hersteller ABPIANAIP AG., Busswil Importeur \_\_\_\_\_

**FAHRGESTELL** Anz. Achsen 1 gefedert - 2 Räder  
 Lenkung \_\_\_\_\_  
 Betriebsbremse Druckluft, 1-Leiter, indirekt, Innenbacken, auf beide Räder  
 Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder  
 Anhängervorrichtung : Oese  $\varnothing$  40 mm Höchstgeschwind. 60 km/h

**ARBEITSMOTOR**  
 Marke \_\_\_\_\_ Treibstoff \_\_\_\_\_  
 Typ \_\_\_\_\_  
 Lage \_\_\_\_\_ Anz. Zyl. \_\_\_\_\_  
 Bohrung \_\_\_\_\_ Hub \_\_\_\_\_  
 Hubraum \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup> Steuer-PS \_\_\_\_\_  
 Leist.-PS ( ) bei \_\_\_\_\_ U/min  
~~Kühlung \_\_\_\_\_~~  
 Lärm \_\_\_\_\_ dB ( ) bei \_\_\_\_\_ U/min  
 Lärmdämpfung \_\_\_\_\_

**KAROSSERIEFORM** Betonumschlaggerät

|                                   |                                 |                         |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|--|
| <b>ABMESSUNGEN</b>                | Spurweite V _____ H <u>1590</u> |                         |  |  |
|                                   | Spurkreis L _____ R _____       |                         |  |  |
| Achsabstand _____ / _____ / _____ |                                 |                         |  |  |
|                                   | <u>Aussenabmessungen</u>        | <u>Innenabmessungen</u> |  |  |
| Länge _____                       | <u>6300</u>                     | _____                   |  |  |
| Breite _____                      | <u>2490</u>                     | _____                   |  |  |
| Höhe _____                        | <u>2600</u>                     | _____                   |  |  |
| Ueberhang V _____                 | <u>4900</u>                     | _____                   |  |  |
| H _____                           | <u>1400</u>                     | _____                   |  |  |
| S _____                           | _____                           | _____                   |  |  |

Abstand VA - Anhängervorrichtung = 4900

|                    |             |              |                   |              |
|--------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>GEWICHTE</b>    | <u>Vorn</u> | <u>Mitte</u> | <u>Hinten</u>     | <u>TOTAL</u> |
| Leergewicht        | <u>610</u>  | _____        | <u>2840</u>       | <u>3450</u>  |
| Nutzlast           | _____       | _____        | _____             | _____        |
| Total              | <u>610</u>  | _____        | <u>2840</u>       | <u>3450</u>  |
| Fabrik-Garantie    | _____       | _____        | _____             | <u>3500</u>  |
| Reifen-Dimens.     | _____       | _____        | <u>7.50 R 16</u>  | <u>12PR</u>  |
| Tragkraft p. Achse | _____       | _____        | <u>3500 (7,0)</u> | _____        |

**AUSRÜSTUNG**

Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichthupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht \_\_\_\_\_

Markierlicht A (E)

Scheibenwischer \_\_\_\_\_

Schlüssellicht R (E) \_\_\_\_\_

Stoplicht Sl (E) \_\_\_\_\_

Kontroll-Nr. -Bel. links kombiniert Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messr \_\_\_\_\_

Richtungsblinker 2/ \_\_\_\_\_Vorn \_\_\_\_\_ seidl. \_\_\_\_\_ hinten 2a (E) \_\_\_\_\_

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Unterlegkeil: 350 x 170 x 190 mm

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**Art ArbeitsanhängerMarke & Typ ABPLANALP US AB 3/65Typenschein-Nummer CH 9032 01Karosserieform Betonumschlaggerät

Plätze : Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht 3450 Treibstoff \_\_\_\_\_

Nutzlast \_\_\_\_\_ PS \_\_\_\_\_

Gesamtgew. 3450 Hubraum \_\_\_\_\_

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 304 001**Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4 :**

- Auffahrtarampen müssen mittels Ketten gesichert werden
- gelb/schwarze Markierung hinten am Schwenklagersupport erforderlich
- Stützrolle muss hochgezogen und mechanisch gesichert sein
- darf nur an schweren Motorwagen oder Industrietraktoren mitgeführt werden (gemäss BAV Art. 37, Abs. 3)
- Höchstgeschwindigkeitstafel "60 km/h" erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 30.7./13.8./22.10.73

Die Prüfungskommission