

Arbeitsanhänger

Fabrikmarke
A B P L A N A L PUS AB 3/65
(ab Fgst.-Nr 304 011)Typenschein-Nummer
CH 9032 02

ERKENNUNGSMERKMALE "US AB 3/65" auf Hersteller-Plakette, vorne, links, stirnseitig auf Chassis-Rahmen

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne oben auf Zugdeichsel-Halterung
 Motorkennzeichen eingeschlagen
 Hersteller ABLANALP AG., Busswil Importeur

FAHRGESTELL Anz. Achsen 1 gefedert - 2 Räder

Lenkung

Betriebsbremse Druckluft, l-Leiter, indirekt, Innenbacken, auf beide Räder

Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder

Anhängervorrichtung Oese \varnothing 40 mm Höchstgeschwind. 60 km/h

KAROSSERIEFORM Betonumschlaggerät

ARBEITSMOTOR

Marke Treibstoff

Typ

Lage Anz. Zyl.

Bohrung Hub

Hubraum cm³ Steuer-PS

Leist.-PS () bei U/min

Kühlung

Lärm dB () bei U/min

Lärmdämpfung

ABMESSUNGEN Spurweite V H 1590
 Spurbreite L R

Achsabstand / / /

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 6300

Breite 2490

Höhe 2600

Ueberhang V 4900

H 1400

S

Abstand VA - Anhängervorrichtung = 4900

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 550 2950 3500

Nutzlast

Total 550 2950 3500

Fabrik-Garantie 3500

Reifen-Dimens. 7.50 R 16 12PR

Tragkraft p. Achse 3500 (7,0)

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichtlupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht A (E)

Scheibenwischer _____

Schlusslicht R (E)

Stoplicht S1 (E)

Kontroll-Nr. -Bel. links kombiniert Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ Geschw.-Messr _____

Richtungsblinker 2/ _____

Vorn _____ seidl. _____ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegkeil 350 x 170 x 190

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt Arbeitsanhänger
Marke & Typ ABPLANALP US AB 3/65

Typenschein-Nummer CH 9032 02

Karosserieform Betonumschlaggerät

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 3500 Treibstoff _____

Nutzlast _____ PS _____

Gesamtgew. 3500 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 304 001Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- gelb/schwarze Markierung hinten am Schwenklagersupport erforderlich
- Stützrolle muss hochgezogen und mechanisch gesichert sein
- darf nur an schweren Motorwagen oder Industrietraktoren mitgeführt werden (gemäss BAV Art. 37, Abs. 3)
- Höchstgeschwindigkeitstafel "60 km/h" erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 19.6.74

Die Prüfungskommission